

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机

产品名称	钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:CD1-1T-12M 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机基本介绍

钢丝绳电动葫芦的主要组成部分包括：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，软缆电流入器，限位器等。钢丝绳电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。 电动葫芦的组成：

CD1型电动葫芦主要有三部分组成：一提升机构、二运行机构、三电器装置

起升机构由起升电动机、减速机、卷筒装置、吊钩装置。

运行机构由电动小车、运行电机、运行减速机、从动小车等组成。

电器装置由电器控制箱、按钮开关、限位器及连接导线等组成。

电动葫芦分为固定式和小车式两类

固定式按固定支脚在上、下、左、右位置，可直接安装在构架上使用

固定式电动葫芦可安装在固定吃撑上作垂直的或不同角度的卷扬机吊用。

小车式具有运行功能，可安装在轨道上使用。

小车式电动葫芦可安装在多种形式的起重机上或悬挂在工字钢梁上，直线或曲线往复吊运重物。

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机性能特点

钢丝绳电动葫芦提升速度是8米/分，提升重量在0.5吨到10吨，钢丝绳的长度可以根据客户要求而定做。 重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳，操作简单，使用方便。它们可以在

同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用，也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。电动葫芦广泛应用于工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合，是起升搬运物品，最理想的起重设备。

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机技术参数

电动葫芦规格型号： 电动葫芦起升量0.5t/1t/2t/3t/5t/10t/16t/20t/32t
起升高度6m/9m/12m/18m /24m/30m

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机使用说明

电动葫芦工作原理：

电动葫芦中间是钢丝绳卷筒，用小车悬挂于工字钢制作的天车大梁上，一端用法兰固定一台能够制动的锥形转子电动机，用传动轴将动力传递到另一端的减速机。经过减速的动力传递给钢丝绳卷筒，带动吊钩起重。

行走小车是一个小锥形转子电动机，经过减速，动力传递给行走轮，小车就能沿着工字钢行走。这个天车在大车的行走装置的带动下，就能完成起重和移动定位的任务。

钢丝绳电动葫芦 CD1MD1型电动葫芦提升机采购须知

购买电动葫芦需要知道哪些方面？

电动葫芦是一种特种起重设备，安装在天车、龙门吊之上，电动葫芦具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储，码头等场所。

我们用的较多的电动葫芦一般可以把它分为两类：钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦。

一般用户如果要购买一款电动葫芦而又对电动葫芦没什么了解的话，就是不能说出具体要哪种电动葫芦，那么生产商一般会和客户多多沟通。按照客户描述的各类参数比如购买的电动葫芦是要自动还是手动的，对电压要求如何，要用来拉多重的东西，要举多高以及有多大的空间来放电动葫芦，来帮助客户选择一款适合的产品。当然我们肯定不会只推荐给客户一款产品无从选择，这个就要从客户的价格接受上来了，是要进口货，还是国产货，最终还是要客户来选择一款最适合自己的电动葫芦了。

公司简介：

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS ASI职业健康安全管理体系。

更多产品资料 and 价格，请来电吴经理：18737389285（微信）0373-8089007

期待与您的合作！