

75MM轻质隔墙板防火隔音墙体

产品名称	75MM轻质隔墙板防火隔音墙体
公司名称	广州市荔湾区伟华建材部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:广丰板业 型号:75MM 规格:2440-610-75
公司地址	广东 广州市荔湾区 芳村桥西路加油站旁
联系电话	020-81293054 18589209499

产品详情

75MM聚苯颗粒轻质复合隔墙板的特点：

- 1、保温隔热性能优异：由于轻质隔墙板中含有大量封闭的气孔，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，导热系数可控制在0.04~0.065w/(m.K)之间。密度小，重量轻。
- 2、隔音、耐火：轻质隔墙板属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。发泡水泥是无机材料，遇火根本不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。
- 3、耐水抗冻：板材闭孔率高，使水分无法侵入，吸水率小于5%，达到耐水抗冻的功效。
- 4、抗震性高强：由于是装配式墙体，墙板本身两侧有凹凸形状结构，板与板拼接成整体，抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。（一般砌体受冲击会撞出一个大洞；遭遇地震倒塌时更会危及生命和财产安全。）
- 5、使用寿命长：用于墙体外保温，采用普通硅酸盐水泥发泡板，与基层墙体同质同材，工程寿命等同于建筑物寿命。
- 6、环保绿色：轻质隔墙板所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂大都接近中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。
- 7、施工方便：由于安装方便，无需砌砖抹灰，故可缩短施工工期，即装即用；开槽快捷，水电管线安装方便，施工效率是一般砌体的数倍。
- 8、生产加工方便：轻质隔墙板不但能在厂内生产成各种各样的制品，而且还能现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体。

聚苯颗粒轻质复合隔墙板应用范围：

- a. 商业建筑：办公楼，购物中心，商业中心、酒店等。
- b. 工业建筑：食品、烟草、化工、医疗、汽车、电子等厂房。
- c. 仓库建筑：运动设施、实验室、物流中心等功能场所。
- d. 凭籍其轻便、先到及高科技优势，亦成为公共建筑物的选用材料：机场、体育场馆、展览场馆、发电厂、校园建筑等。
- e. 广泛应用：由于板材的灵活性高，恒德板业新型隔墙板广泛用于扩建及改建现有建筑物。