

# 厂家直销防火隔音轻质隔墙板125MM

产品名称	厂家直销防火隔音轻质隔墙板125MM
公司名称	广州市荔湾区伟华建材部
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:广丰板业 型号:125MM 规格:2440-610-125
公司地址	广东广州市荔湾区 芳村桥西路加油站旁
联系电话	020-81293054 18589209499

## 产品详情

产品规格：2440 × 610 × 125mm

性能特质：聚苯颗粒轻质复合隔墙板质轻体薄，增大使用面积，工期短，防火，隔音，防潮，环保，抗震，稳定性强，吊挂力强，可直接开槽埋线管，易安装，易装饰。适用于各种不同的建筑物，包括：酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、医院、厂房等场所。

适用范围：

- 1、广泛用于各类新旧建筑的非承重内外隔墙；
- 2、有防火、隔音和防潮要求较高的场合；
- 3、调节小气候系统、被动防火系统；
- 4、适用于地震烈度八度及八度以下地区

广丰生产的聚苯颗粒复合墙板是针对现代高层建筑、生态住宅的室内空间、户型与结构、而开发生产出来的实心轻质墙板，可广泛应用于各类建筑的内外隔墙、屋面、楼地板、管井等。它的诞生标志着墙体材料必然会出现更新换代趋势——取代传统的砌块，它全新的建筑理念与优异的性能满足了现代建筑环境的要求。该板材广泛应用于高（多）层楼宇、厂房、酒店、写字楼及大型公共建筑等非承重墙体，也可做隔音，消防隔墙实用。因其结构精巧、性能优越，是目前最佳的墙体建筑材料。本产品研制、生产技术的引进和应用，是我国新型墙体材料改革的一项新突破。

125MM聚苯颗粒轻质复合隔墙板的特点：

1、保温隔热性能优异：由于轻质隔墙板中含有大量封闭的气孔，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，导热系数可控制在0.04~0.065w/(m.K)之间。密度小，重量轻。

2、隔音、耐火：轻质隔墙板属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。发泡水泥是无机材料，遇火根本不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

3、耐水抗冻：板材闭孔率高，使水分无法侵入，吸水率小于5%，达到耐水抗冻的功效。

4、抗震性高强：由于是装配式墙体，墙板本身两侧有凹凸形状结构，板与板拼接成整体，抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。

（一般砌体受冲击会撞出一个大洞；遭遇地震倒塌时更会危及生命和财产安全。）

5、使用寿命长：用于墙体外保温，采用普通硅酸盐水泥发泡板，与基层墙体同质同材，工程寿命等同于建筑物寿命。

6、环保绿色：轻质隔墙板所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂大都接近中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。

7、施工方便：由于安装方便，无需砌砖抹灰，故可缩短施工工期，即装即用；开槽快捷，水电管线安装方便，施工效率是一般砌体的数倍。

8、生产加工方便：轻质隔墙板不但能在厂内生产成各种各样的制品，而且还能现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体。