

MHYVR MHYVRP通讯电缆

产品名称	MHYVR MHYVRP通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHYVR MHYVRP通讯电缆；阻燃通信电缆ZR-HYA；通信电缆HYAC 50x2x0.5纯国标

全国电缆免费咨询;订购电话 : 0316-5960132 诚信 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话 : 0316
-5960132 : 手机 : 15932637551

心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话 : 0316-5960132 : 手机 : 15932637551

MHYVR/MHYVRP通讯电缆的规格
1×4×7/0.52 3×2×7/0.43 3×2×7/0.28 3×2×7/0.37
3×2×7/0.52 4×2×7/0.43 4×2×7/0.28 4×2×7/0.37 4×2×7/0.52 5×2×7/0.43 5×2×7/0.28
5×2×7/0.37 5×2×7/0.52 10×2×7/0.43 10×2×7/0.28 10×2×7/0.37
10×2×7/0.52 HYV53 市内通信电缆厂家 通信电缆型号 HYAP HYA HYAC HPVV HYV
HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆 HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23
HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆 HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33
HYY33 充油通信电缆 HYAT HYYT 通信电缆 HYAC 50x2x0.5 纯国标

3；通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆 HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护

套市内通讯电缆 1.直流电阻:20 , 0.4mm铜线, 小于等于148 /km

, 0.5mm铜线, 小于等于95 /km。 2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿

导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10 000M .km, HYAT电缆大于3000M .km。 4.工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$

5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

、市内通信电缆产品型号：HYA HYV HYAV HYAC（自承式） HYAT（充油） CPEV CPEV-S 、煤矿专用通信电缆产品型号：MHYA(PUYA) MHYV(PUYV)

MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR) 、屏蔽通信电缆：HYVP HYAP MHYVP

MHYVP MHYVRP RVSP（屏蔽双绞线） 、铠装通信电缆：HYA53 MHYA32

MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32 HYV53 HYVP22 HYAP22

HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32 、阻燃通信电缆：ZR-HYA

ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYRHYA电缆，HYV电缆，HYA22电缆，H

YA23电缆，HYA53电缆，HYV22电缆，HYV23电缆，HYV53电缆，HYAT电缆，HYAT22

电缆，HYAT23电缆，HYAT53电缆，HYAC电缆 通信电缆分类 、市内通信电缆产品型

号：HYA HYV HYAV HYAC（自承式） HYAT（冲油） CPEV CPEV-

S 、煤矿专用通信电缆产品型号：MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV)

MHYVR(PUYVR) 、屏蔽通信电缆：HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP

RVSP（屏蔽双绞线） 、铠装通信电缆：HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22

MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22

MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32 、阻燃通信电缆：ZR-HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJYR 产品用途：通信电缆 HYAC 50x2x0.5 纯国标 本产品适用于城镇及近郊通信线路。由于产品在结构上置放了承力钢索，可以直接用于架空敷设。在一 -30~C~-60~C 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 产品说明：（本产品适用于固定架空敷设） HYAC : 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套自承式市内通信电缆 产品结构：1) 标称对数：5~300 对。2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80mm 。3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。5) 缆芯结构：以 25 对为基本单位，超过 25 对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。 100 对及以上的电缆加有 1% 的预备线对，但多不超过 6 对。6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。7) 屏蔽：用 0.2mm 厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。8) 护套：黑色密度聚乙烯。可提供双护套电缆。9) 识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间隔不大于 1m ，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于 1m 标记在外表面上。

通信电缆 HYAC 50x2x0.5 纯国标