

四头刀库雕铣机

产品名称	四头刀库雕铣机
公司名称	东莞市锋鑫数控机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:锋鑫 型号:FXCNC-824 四头同时加工行程:530X200X180mm
公司地址	广东省东莞市塘厦镇桥陇桥清路52号101
联系电话	0769-81001777 18024775996

产品详情

一、主要技术参数

200*380*180mm/400*500*180mm/600*500*180mm/800*500*180mm

名称	四头刀库雕铣机	
型号	FXCNC-824	
加工材料	铜、铝、不锈钢、锌合金	
	形式	T型槽
	尺寸(X,Y)	800X400mm
工作台	工作负重	100KG
	同时加工	
	三主轴中心距	206mm
工作行程	主轴鼻端至工作台面	300mm
	控制系统	维宏系统 或 台达系统或华中系统
数字控制系统	控制电机	值伺服电机 (750W、400W)
	手动操作形式	MPG(手动脉冲发生器)
	主轴数量	4条/3条/2条/1条
主轴	主轴功率	1.8KW/2.5KW/3.7KW/6kw
	主轴转速	6万转/6万转/4万

		转/4万转		
	种类	电动高速主轴		
	刀柄规格	直柄/ISO-10/ISO-20/ISO-25		
	进给切削速度	15M/MIN		
进给	快的移动速度	30M/MIN		
	重复定位精度	0.006mm		
精密度	运动定位精度	0.008mm/300mm	刀库容量	44把/11把 或 24把/6把
		刀库		
刀具交换方式	伺服直排刀库			
换刀时间	5S	滚珠丝杆	日本NSK 或 日本THK	
直线导轨	传动装置 日本THK	润滑装置	四轴自动油脂润 滑	
喷水装置	润滑过滤系统 环形喷水装置			
过滤系统	真空过滤器组+ 压缩气体过滤器 组	外罩类型	全防护	
电源	其它 380V,三相 (50Hz,60Hz)			
总使用电力(KVA 12KVA)				
机器重量	2000KG			
机器尺寸 (长,宽,高)	1806X1700X2020 mm			

二、相关配件及耗材

规格/品牌	产地	备注
丝杆及导轨润滑脂	美孚EP000	美国
压力传感器	SMC	日本
气源过滤系统	日本	
水泵	LDPB4-15SP	台湾
气动润滑泵	BAG-226	中国
主轴制冷机	衍东	
电气箱热交换机		
变压器	路易斯	
电源元件	和泉/明伟/施耐德	日本/台湾/德国
电缆线	易格斯	德国
对刀仪	海纳川	
底座	大理石材质	
横梁、龙门		