

# 三头刀库雕铣机

产品名称	三头刀库雕铣机
公司名称	东莞市锋鑫数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锋鑫 型号:FXCNC-830A 三头同时加工行程:265*480*220mm
公司地址	广东省东莞市塘厦镇桥陇桥清路52号101
联系电话	0769-81001777 18024775996

## 产品详情

### 设备配置表

#### 一、主要技术参数

名称	三头刀库雕铣机	
型号	FXCNC-830A	
加工材料	铜、铝、不锈钢、锌合金	
形式	形式	T型槽
尺寸(X,Y)	尺寸(X,Y)	800*480mm
最大工作负重	最大工作负重	100KG
三头同时加工	三头同时加工	265*480*220mm
三主轴中心距	三主轴中心距	260mm
主轴鼻端至工作台面	主轴鼻端至工作台面	400 mm
数字控制系统	控制系统	维宏系统 或 台达系统
	控制电机	绝对值伺服电机 ( 750W、400W )
	手动操作形式	MPG(手动脉冲发生器)
	主轴数量	3条
	主轴功率	3.7KW 或 6KW
	主轴转速	40000rpm
主轴	种类	电动高速主轴
	刀柄规格	ISO20 或 ISO25
	最高进给切削速度	15M/MIN
进给	最快的移动速度	30M/MIN
	重复定位精度	0.006mm

精密度	运动定位精度	0.008mm/300mm
刀库	刀库容量	36把/12把 或 27把/9把
	刀具交换方式	伺服直排刀库
	换刀时间	5S
	滚珠丝杆	德国力士乐 或 日本NSK 或 日本THK
传动装置	直线导轨	德国力士乐 或 日本THK
润滑过滤系统	润滑装置	四轴自动油脂润滑
	喷水装置	环形喷水装置
	过滤系统	真空过滤器组+压缩气体过滤器组
	外罩类型	全防护
	电源	380V,三相 (50Hz,60Hz)
其它	总使用电力(KVA)	24KVA
	机器重量	3000KG
	机器尺寸 (X,Y,Z)	1610*2010*2270mm

## 二、相关配件及耗材

名称	规格/品牌	产地	备注
丝杆及导轨润滑脂	美孚EP000	美国	
压力传感器	SMC	日本	
气源过滤系统	SMC	日本	
水泵	LDPB4-15SP	台湾	
气动润滑泵	BAG-226	中国	
主轴制冷机	衍东	中国	
电气箱热交换机	衍东	中国	
变压器	路易斯	中国	
接近开关	普源利特	法国	
电源元件	和泉/明伟/施耐德	日本/台湾/德国	
电缆线	易格斯	德国	
对刀仪	海纳川	中国	
底座	铸铁材质	中国	
横梁、龙门	大理石材质	中国	