

8千瓦永磁柴油发电机市场价

产品名称	8千瓦永磁柴油发电机市场价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-9000MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力高强度的合金钢材料制造，可以提高凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，提高了发动机的可靠性和耐久性。马轮表面超精地光，保证马轮运动轨迹精确可靠。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到提高，明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸紧凑，压比高，流量范围广，可以有效降低发动机的排气温度，改善发动机的排放况和提高可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。

- 1.低噪音 稀土带载能力强 发动机是专用车载发动机
- 2.采用稀土永磁发电机，节能(20~30%)、带载能力强、响应速度快故障点少（无碳刷、励磁、调压装置）；
- 3体积小、重量轻、功率大：同等功率下体积减小1/2左右；
- 4 低噪音：比同功率的普通发电机噪声低20~30dB
- 5双通道进排气，避免紊流，进排气更通畅
- 6 直喷式燃烧室，燃烧效率高
- 7 全电脑控制，实现故障自动保护和报警
- 8可根据用户要求定制特殊功能（例如ATS、远程控制等功能）
- 9通过质检部门检测（国标GB/T 2820.5-2009）。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-9000MT-2

- *、额度功率：8KW
- *、后备功率：8.5KW
- *、额定频率：50HZ
- *、结构类型: 开架/手推式
- *、工作时间：12-18h
- *、油箱容积：25升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、功率因数：COS =1.0
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：68-75Db
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO192
- *、发动机功率：15HP
- *、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射
- *、气缸数：1/L型
- *、耗油量：205g/KW.H

- *、燃油表：有
- *、过载能力：100%1h
- *、机油容量：1.65
- *、冷却方式：水冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统：直喷式
- *、调速方式：自动调速

电机参数：

- *、电机型号:TO-8.0T
- *、电机品牌：大泽動力
- *、额定功率：10KW
- *、电机温升：25-50
- *、绝缘等级：F
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：无刷稀土永磁电机
- *、接线方式:三相四线、Y型接法
- *、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

- *、机器重量：148KG
- *、消音装置：工业静音器
- *、整机超载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、外形尺寸：800*550*680
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

润滑在8千瓦永磁柴油发电机多少钱中起到的重要作用：

· 所谓润滑，是指在零值接触面之间加入润滑油（俗称：机油）使零件之间形成油膜，从而形成流体摩擦；

· 机油的作用

· 润滑作用：保证各磨擦部分有充分的油膜，保证的流体润滑。把金属的磨擦力变为液体磨擦，大限度地减少磨擦力，降低功率损失，减少发动机的磨损，并防止拉缸和烧瓦；

冷却作用：内燃机燃烧产生大量热量，大部分由排气、冷却液等带走。一般通过油的循环也带走热量6-14%左右；

· 清洗作用：内燃机在运转中产生大量的沉积物和杂质等，通过润滑油把它们从零件表面清洗下来，由滤清器滤掉；

· 减振作用：当发动机燃烧或汽车在颠簸的路面上行驶时，使局部压力急剧增大。润滑油要把这种局部的高压分散给全部液体膜承担，同时也把固体的点接触变化为液体的面接触，起分散应力的作用；

· 密封作用：润滑油有一定的粘度，对运动件起密封作用，特别是在气缸活塞组润滑油的密封作用是很重要的；

· 防锈作用：油膜吸附在机体各部分，把空气和水隔开，起防锈作用。

（友情提示:大泽动力柴油柴油发电机在收到机组之后，必须要加上机油再进行启动试机，如果不加入机油就会让柴油发电机拉缸至报废）