

微型质量流量计 文润 质量流量计

产品名称	微型质量流量计 文润 质量流量计
公司名称	威海文润测控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:文润 型号:WR-DMF 类型:质量流量计
公司地址	山东威海高区福田路-10-4号
联系电话	86 0631 5663299 15725016719

产品详情

品牌	文润	型号	WR-DMF
类型	质量流量计	测量范围	2-450 (m3/h)
精度等级	0.1%、0.2%	公称通径	DN2-DN10 (mm)
适用介质	液体、气体	工作压力	0-42 (MPa) (MPa)
工作温度	-100 ~ +350 ()		

质量流量计---小流量传感器系列

品牌	文润	型号	wr-dmf
类型	微型质量流量计	测量范围	2-450
精度等级	0.1、0.2	公称通径	2-10mm
适用介质	液体、气体		

型号:dmf-1-1、dmf-1-2

测量原理:依据科里奥利力原理,实现流体质量流量直接精密测量.

适用范围:用于测量气体或液体的微小流量.

测量管材质:316L不锈钢.

介质温度:-100 ~ +350

环境温度:-40 ~ +85

准确度:+0.2%+零点稳定度

输出信号:1) 4 ~ 20ma / 0 ~ 2 v负载电阻0 ~ 500

2) 0 ~ 5khz频率输出、0 ~ 10khz频率输出

3) rs-485、rs-232、哈特协议、gprs无线输出通信接口

传感器的防爆标志:ex (ib) bt2-t5 ,

证号:ce072066 , 与装在控制室里的关联设备-----dmf-1安全栅组成本质安全防爆系统 , 安全栅防爆标志为ex(ib) b , 防爆合格证号为ce072066。

输:采用七芯航空防水插座 , 经由专用七芯双层屏蔽电缆与变送器相连。该专用电缆2 - 150米内长度任选 , 由公司专供 , 10米内免费

输出接线:七芯航空防水插座内部接线

器:1)模拟型 (经济型变送器)面板上可直接显示瞬时质量流量 (da型) 及瞬时和累积质量流量 (db型) .2)智能型变送器面板上可进行组态查询、设定系数、设置密码、批量控制等功能

:被测流体瞬时质量流量 q_m 和累积质量流量 m ; 介质密度 和温度 t ; 对于油水混合物 , 可显示油水比 r_m (质量流量比或体积流量比) .