

电力拉线双钩

产品名称	电力拉线双钩
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

双钩紧线器: 它包括钩形丝杆、丝母、套筒、安全销、棘轮、手把组件、锁片。钩形丝杆端部设有安全销，防止钩形丝杆旋出时脱开丝母；钩形丝杆头部设有锁片，防止挂接时钢绞线或钢丝绳从钩中弹出。两个钩形丝杆为左右T形螺纹丝杆，分别旋合在两个左右T形螺纹丝母内，两个左右T形螺纹丝母通过三角螺纹分别旋合在套筒两端的外壁。棘轮安装在套筒中部，棘轮外安装有手把组件，手把组件内安装有可改变方向的棘爪，扳动手把可通过棘轮带动套筒旋转，改变棘爪与棘轮的啮合位置可使棘轮正转或反转，使得钩形丝杆旋入或旋出套筒，从而实现张紧或松开的目的。这种紧线器使用安全可靠，操作方便。紧线器类别有：紧线器,曲齿紧线器,铁线紧线器,双钩紧线器,多功能紧线器,三角紧线器以及日式夹线器。

多功能紧线器：它包括夹线部分和紧线部分，其特征是它的紧线部分，在中轴上除装有一个棘轮外，还装有一个牙轮和与牙轮啮合的换向钩。紧线器是在架空线路敷设施工中作为拉紧导线用的。使用时先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开，并固定在横担上，用夹线钳夹住导线，然后扳动专用扳手。由于棘爪的防逆转作用，逐渐把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮滚筒上，使导线收紧。把收紧的导线固定在绝缘子上。然后先松开棘爪，使钢丝绳或镀锌铁线松开，再松开夹线钳，最后把钢丝绳或镀锌铁线绕在棘轮的滚筒上。*