小流量粉尘采样器（职业卫生）

产品名称	小流量粉尘采样器（职业卫生）
公司名称	青岛国瑞力恒环保科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:国瑞力恒 型号:GR1310 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D1楼401室（注册地址）
联系电话	18005426866

产品详情

产品概述

GR-131流个体粉尘采样器。该采样器广泛应用臭氧、丙烯酰胺、TDI、MDI等物质的定点采样，同时也可用于金属、氟化物等尘态毒物的个体采样

适用范围0型小流量粉尘采样器（职业卫生）是我公司针对职业卫生、工作场所、工业生产场所粉尘采样的要求开发的一款个体采样器。采样器是遵循职业卫生监管个体采样的趋势，专业研发的国内ling先5L/min恒

小流量粉尘采样器（职业卫生）适用于工作场所、工业生产场所中的粉尘、有毒有害气体的采样，适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研等部门。

采用标准

GB/T 17061-1997 《作业场所空气采样仪器的技术规范》

HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》

技术特点

1.原创的流量控制算法，微小流量稳定，无波动；

2.交直流两用，内置锂电池，充满电连续工作时间大于6小时；

3.高精度质量流量计，流量精度高；

4.恒流采样，流量不受电压和阻力变化的影响，自动调节控制；

5.进口膜片泵，噪音低，使用寿命长；

6.专用排气口，可以直接连接采样气袋；

7.工业宽温液晶显示屏，界面简洁，操作简单；

8、立即、定时、定容多重采样模式可选择；

9.掉电保护功能，系统自动记忆掉电时间，停电再来电继续采样；

10.自动测量大气压，实时显示采样流量，同时根据气压、温度换算标况体积；

11.便携式，体积小、重量轻；

12.配备高度可调节的三角支架。

技术指标

表1 小流量粉尘采样器（职业卫生）技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(0.5～6.0)L/min	0.01L/min	优于±3%
流量稳定性			优于±2.0%
流量重复性			
环境大气压	(50～110)kPa	0.01kPa	优于±5%
工作温度		(-20～+50)℃	
数据存储能力		≥1000组	
电池容量		11.1V 2.6AH	
电池工作时间		≥6小时	
仪器噪声		＜55dB(A)	
重量		约0.8kg	
整机尺寸(D×W×H)mm		190×95×50	
电源		外接12V 2A直流电源或内置锂电池	
功耗		＜5W	