

7.5公分 10公分岩棉彩钢板加工生产

产品名称	7.5公分 10公分岩棉彩钢板加工生产
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	44.00/米
规格参数	品牌:翔展 型号:950/1150 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

产品详细介绍

彩钢板 岩棉彩钢板 7.5公分岩棉彩钢板 10公分岩棉彩钢板

岩棉彩钢夹芯板 彩钢夹芯板的规格、性能：

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高等优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度（mm）：50-250；

3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；

4、宽度 (mm) : 1150 (950)

5、芯材性能：A、聚苯乙烯 体积密度： 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 高使用温度：约100 。

6、岩棉 体积密度： 50kg/m³ 导热系数： 0.043W/m.K高使用温度：约500 A|不燃性：B1级

B、不燃性：A级

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板 是采用品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成，其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。 彩钢板 岩棉彩钢板 7.5公分岩棉彩钢板

10公分岩棉彩钢版 岩棉彩钢夹芯板