

德力西防爆插销型号AC-32A防爆插销插座现货

产品名称	德力西防爆插销型号AC-32A防爆插销插座现货
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:德力西 型号:AC-32A 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆插销型号AC-32A防爆插销插座现货：

防爆插销

防爆插销是由插头及插座两部分组成，外壳用铸铝合金压铸而成，插座连接于电源端，插头连接于电气设备端，插座由供连接导线用的插套组成接触部分，并带有快速切换开关。防爆插销分为防爆隔爆型插头插座和防爆无火花型插销

防爆插销由插头和插座组成，主要用在化工，各种矿井，石油，及需要防爆的场所。及细分为单相。用于照明，三相，用于机床设备等地方。

中文名 防爆插销 别名 防爆插头插座 防爆无火花插销 适用电压 220V 380V

德力西防爆插销--适用范围

具有轻微腐蚀环境，但不含有严重破坏金属和绝缘的气体存在

全塑防爆插销

德力西集团防爆电器有限公司办事处电话，德力西防爆插销生产厂家价格，德力西防爆电器电子商务部电话！

能防止水合液体浸入的地方1区、2区危险场所

IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境

可燃性粉尘环境20区、21区、22区

海拔高度不超过2000m

周围环境温度不超过+40℃,不低于-20℃

周围环境的相对湿度不大于95%(相当于+25℃)适用于 A、 B类T1 ~ T4组爆炸性气体混合物(1区和2区)场所

德力西防爆插销--技术参数

型号 电流(A) 电压(V) 极数 防爆标志 等级 电缆外径(mm) 进线口螺纹(G")

AC-16 16 220/380 1P+N+PE
Exd(e) BT4 IP54 12 3/4"

AC-32 32 220/380 3P+N+PE Exd(e)BT4 IP54 18

1德力西防爆插销--产品特点

表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑,外壳紧凑合理,强度好,防爆性能优良,表面塑粉附着力强,具有良好的防腐能力,表面光洁,美观大方;

插销与开关制成联锁结构,只有开关断后方能拔出插头;

钢管或电缆布线均可。