

# VISION蓄电池CP1270报价、说明

产品名称	VISION蓄电池CP1270报价、说明
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:威神 型号:CP1270 规格:12V7AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

## 产品详情

VISION三瑞蓄电池CP1270报价, VISION三瑞蓄电池CP1270功能特色, VISION三瑞蓄电池CP1270参数标准VISION三瑞蓄电池CP1270质保, VISION三瑞蓄电池CP1270效劳许诺, VISION三瑞蓄电池CP1270价格, VISION三瑞蓄电池CP1270哪里买 品牌:三瑞 类型:CP1270 电压:12V 容量:7.0AH 生产日期:最新 质保期:一年 分量:2.1KG 运用注意事项:电池不要过充,过放,短路,充电进程中最好坚持正立摆放 电池不能过度充电(12V/6V电池充电电压不能大于15V/7.5V)

电池不能过度放电(12V/6V电池放电电压不能小于9.6V/4.8V) 威神蓄电池CP铅酸系列 免保护(运用进程无需补充水),运用寿数可达10年,内阻小,输出功率高,彻底密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向运用,运送便利。 船只设备 设备 警报体系 发动机起动 电动工具 紧迫照明体系 备用电力电源 大型UPS和计算机备用电源 峰值负载补偿储能设备 电力体系 电信设备 操控体系 核电站 发电站 消防和安全防卫体系 太阳能、风电站 产品概略

采用特别的生产工艺、高纯度的原材料,有用提高电池耐腐蚀才能;

充电接受才能、耐过放电才能较同系列AGM电池强,

在电力缺乏情况下能有用推迟电池损坏,延伸电池寿数;

电池容量大,体积比能量、分量比能量比同系列AGM电池更高;

具有优秀的深放电功能及长寿数特色,25℃环境下80%DOD循环运用可达400次以上;

顶端子结构,通用型尺度,合适较长时刻放电场所;自放电率低;电池一致性高,高的放电倍率;

机柜一体化规划,为客户节约装置和运送费用。运用与保护蓄电池:一、坚持适合的环境温度。影响三瑞电池,VISION蓄电池寿数的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20 - 25之间。尽管温度的升高对电池放电才能有所提高,但支付的价值却是电池的寿数大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超越25℃,每升高10℃,电池的寿数就要缩短一半。现在UPS所用的蓄电池一般都是免保护的密封铅酸蓄电池,规划寿数遍及是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能到达。达不到规则的环境要求,其寿数的长短就有很大的差异。别的,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,然后发作很多的热能,又会反过来促进周围环境温度升高,这种恶性循环,会加快缩短电池的寿数。

长处: 1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;

2、单体容量3170AH,避免了电池并联形成的容量损耗和不平衡;

3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低保护量; 4、自放电率极低,贮存2年时刻无须补充充电;

5、循环寿数大于1200次80%DOD; 6、能快速回充,\*\*充电电流为40%C10;

7、正常运用时没有酸雾逸出，电池能够装置在办公室或主设备室；

8、装置简洁，可根据现场空间和承重组织卧式或立式装置。定时充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的巨细是随着负载的增大而添加的，运用中应合理调理负载，比方操控微机等电子设备的运用台数。一般情况下，负载不宜超越UPS额定负载的60%。在这个规模内，电池的放电电流就不会呈现过度放电。运用前的预备：运用蓄电池之前，请做好下述预备。

1.运用蓄电池时，有必要通风换气以便排出氢气及散热。

2.蓄电池温度过高则导致运用寿数下降，别的，温度极度升高时呈现过热腐蚀，还有可能使蓄 电池热失控或破损。因而，特别是将电池装入电池箱或柜中运用时，应进行强制换气以使电池箱或柜内温度不至于过高，或许设置更大的散热换气口。 风险：

1.蓄电池会发作氢气，所以有可能因火花、短路等原因形成引火爆炸及火灾。

2.应进行室内换气以确保氢气浓度在0.8%以下。 3.蓄电池的运用温度规模如下，如超越此温度规模，会下降蓄电池的功能和寿数，还有可能导致蓄电池的破损及变形，能够根据蓄电池温度对浮充电电压进行修正，可有用按捺发热。 UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发作市电停电的运用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状况，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性下降，加快老化而缩短运用寿数。因而，一般每隔2 - 3个月应彻底放电一次，放电时刻可根据蓄电池的容量和负载巨细确定。一次全负荷放电结束后，按规则再充电8小时以上。