

印刷光油UV油 面油 底油 光油 免打底UV油

产品名称	印刷光油UV油 面油 底油 光油 免打底UV油
公司名称	东莞市中曙新材料科技发展有限公司
价格	8.80/KG
规格参数	品牌：:中曙 型号：:ZS-106 产地：:东莞塘厦
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖西路71号鑫日升产业园E栋一楼
联系电话	0769-33602997 13415991598

产品详情

东莞市中曙新材料科技发展有限公司成立于2018年，地处交通便利的广东省珠江三角洲的东莞市塘厦镇，专注于研发生产销售印刷彩印表面处理材料十余载。两个生产工厂。一厂主生产，触感膜，防刮膜，镭射膜，磨砂膜，钻石膜，金葱膜，预涂膜，防指纹膜等特殊膜。二厂主生产水性磨光油，耐磨油，哑油，上光油，高光油，黄胶，水性联机光油，覆膜胶，UV底油，面油，免打底油，局部UV油，白胶。以及贸易天那水，酒精，白电油。公司在成立之前就已投入长时间的产品研发，研发人员拥有多年的从业能力与经验，公司拥有全套的测试仪器，每一款产品都经过严格的研发流程、生产流程、质检流程。公司一贯遵循品质优先，用户至上，精益求精，努力开拓”的品质方针，坚持“诚信经营，以质取胜，追求规模效益”的经营方针。

一、简介纸张上光油适合滚（辊）涂印刷在各种纸张上，具有高附着力、高光泽、不变黄、耐磨、干燥速度快等特点，反光度高达80度，附着力好防水、防溶剂，柔软度高，流平好。

二、技术参数产品

外观透明淡黄色流体

粘度: (25C) 100-150cps不挥发成分99%以上

印刷基材:各种纸张或上底油后纸张等基材.

干燥速度(:80W/cm灯3支) 3秒

典型特点:光泽较好,对难附着基材附着力佳

三、使用及注意事项

三、1、施工工艺:辊涂**上光油**后过紫外光固化。

2、视纸张上油状况调整光油粘度(控制油槽温度在30 左右),但光油不得超过70 印刷。

3、上油量视纸张亮度需求而定,一般在4-6g/m²。

4、涂布过量或上油不均会降低**光亮度**。

5、密封避光、避热保存。

四、包装:净重20公斤。

五、因我司不可预制知客户在生产过程中工艺及基材的不确定性,因此不确定该产品在任何条件下都适用;建议在大批量使用时请先试验确定适用性.