

通信电缆，光缆，光纤，光纤电缆

产品名称	通信电缆，光缆，光纤，光纤电缆
公司名称	沈阳岳阳电缆有限公司
价格	1.30/米
规格参数	品牌:岳牌 型号:GYTA,GYTA53,GYTW,GYTW53,
公司地址	沈阳市沈北新区黄家乡黄家村
联系电话	024-26780908 15940026667

产品详情

通信电缆及光缆

电缆产品销售热线：159 4002 6667 李凤杰

电话网用户铜芯室内线适用于电话通信及无线电设备的接线，经电话配线网的分线盒接线。

使用条件

- 1、电缆允许工作温度-40 ~ 50 ，敷设环境温度不低于0 。
- 2、允许弯曲半径应不小于电缆外径的4倍

铜芯聚氯乙烯绝缘配线电缆和局用电缆适用场合

1、配线电缆：适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，也可作短距离布线。

2、局用电缆：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器之间的连接等（包括农村电话局用）。

结构要求

导电线芯标称直径为0.5mm的软铜线。

其标称绝缘厚度为0.3mm，最小厚度不小于标称厚度的90%-0.1。

绞合：配线电缆

- 1、绝缘线芯应绞合成对，绞缆前的对绞节距不大于100mm。

- 2、对绞线芯中应有一根线芯绝缘为兰色或红色，另一根为白色，颜色应鲜明、易识别、不迁移。
- 3、对绞线芯以单位式或铜芯式结构绞合成缆芯。

基本单位：

由10、50、100对对绞组中任一种组成，并疏绕CV扎带。每个基本单位中应有一个标志对，普通基本单位标志对的线芯绝缘为兰~白，常规为红~白；标志基本单位标志对的线芯绝缘为红~白，常规为兰~白。标志基本单位疏绕红色的CV扎带，其余单位基本疏绕非红色的CV扎带。

单位式缆芯每层应有一个标志基本单位。单位绞向应与成缆方向一致。

同心式结构组成：

每层中应有一个标志线对兰~白，其余普通对红~白。绞合的缆芯每层应疏绕CV扎带（不绞合的中心层除外）。相邻两层的绞合方向应相反。