

# 破乳剂，污水处理，原油处理破乳剂，浩朗破乳剂

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 破乳剂，污水处理，原油处理破乳剂，浩朗破乳剂   |
| 公司名称 | 河北浩朗化工有限公司               |
| 价格   | 9800.00/吨                |
| 规格参数 | 品牌:浩朗<br>名称:破乳剂<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县城南开发区                 |
| 联系电话 | 0316-5796170 18333625556 |

## 产品详情

### 破乳剂，污水处理，原油处理破乳剂，浩朗破乳剂

原油中的盐在加工过程中不仅可以引起设备腐蚀，而且在催化裂化工艺或重油加氢裂化工艺生产过程中由于金属离子在催化剂上的沉积，可使催化剂活性下降耐而影响催化剂使用寿命和产品分布及收率，从而影响企业经济效益。同样在原油开采过程中，随着原油产量的增加也迫切需要一种有效的破乳脱水剂。因此，原油破乳剂是油田和炼油厂必不可少的助剂，对减轻设备腐蚀，降低能耗，保护催化剂活性，延长使用寿命，提高产品质量和收率有重要作用。 我公司与石科院联合开发生产的破乳剂，设备技术先进，起点高；检测设备、分析方法齐全；产品能满足不同性质原油脱水、脱盐需要，并可根据用户需要，提供原油破乳剂评选和现场服务。 高效破乳剂指标

| 项目名称                         | A           | B           | C           | 测定方法        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 外观感 ( 25 )                   | 黄至透明色液体     | 目测          |             |             |
| 密度 ( 20 ) /g/cm <sup>3</sup> | 0.96 ~ 1.02 | 0.95 ~ 1.01 | 0.98 ~ 1.04 | GB/T4432-86 |
| 凝点/                          | -40         | -20         | -15         | GB/T510-83  |
| 粘度 ( 20 ) mm <sup>2</sup> /g | 85          | GB/T265-88  |             |             |
| 羟基kohmg/g                    | 45          | 企标          |             |             |
| PH值                          | 8-12        |             |             |             |
| 相对脱水率                        | 90%         |             |             |             |
| 溶解性                          | 可溶于水、甲醇、乙醇等 |             |             |             |

注：以上指标可根据用户需要进行调整。

使用条件 本系列原油破乳剂系水溶性药剂，无异味，有一定渗透能力，凝点低，对辽河、胜利、华北、中原等大多数原油都有良好的效果，具有破乳出水速度快，出水率高，脱后原油含盐低的特点。

**使用方法以及用量** 本品为浓缩液要比水的密度大，可稀释后使用，添加量为0.05%-1%根据原油情况实际情况灵活掌握。

**贮存条件及有效期** 贮存于阴凉、干燥处，避免直晒。若温度低于10℃，出现分层，可搅拌或搅匀后使用，不影响使用效果，有效期为三年。