

油水分离剂，污水处理油水分离剂，油水分离的方法

产品名称	油水分离剂，污水处理油水分离剂，油水分离的方法
公司名称	河北浩朗化工有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:河北浩朗 名称:油水分离剂 产地:河北
公司地址	大城县城南开发区
联系电话	0316-5796170 18333625556

产品详情

油水分离剂，污水处理油水分离剂，油水分离的方法厂家

【性能】:本品外观为无色粘稠状液体，比重约1.02g/cm³，分解温度均150。易溶于水、稳定性好。本品为阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵，与非离子单体丙烯酰胺的共聚，阳离子性、高分子量，具有电中和及强吸附架桥作用，因此适合采油中油水混合物的油水分离，对于含有阴离子化学物质或带负电荷的微细粒子的污水或废水，无论是单独使用还是与物机混凝剂复合使用，都能达到快速、有效分离或净化水的目的。具有协同效用，能加快絮凝速度，降低使用产品的成本。外观 无色至淡黄色粘稠液体 固含量50% pH 5-7 **【用途】**:原油二采、三采产出产品脱水、油田采油污水处理、油田含驱油聚合物污水、炼油厂含油污水处理、食品厂含油污水处理、造纸厂中段废水和脱墨污水处理、城市地下污水等油水分离用。**【贮存和包装】** 1) 本产品为非易燃，易爆物品，宜在室温下贮存，勿在烈日下曝晒。

2)本产品用塑料桶包装，每桶25公斤

性能】: 本品外观为无色至淡黄色液体，比重约1.02g/cm³，分解温度均150。易溶于水、稳定性好。本品为阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵，与非离子单体丙烯酰胺的共聚，阳离子性、高分子量，具有电中和及强吸附架桥作用，因此适合采油中油水混合物的油水分离，对于含有阴离子化学物质或带负电荷的微细粒子的污水或废水，无论是单独使用还是与物机混凝剂复合使用，都能达到快速、有效分离或净化水的目的。具有协同效用，能加快絮凝速度，降低使用产品的成本。

【质量指标】: 项目 代号LYPW-304-1LYPW-304-2外观无色至淡黄色粘稠液体固含量，%10±1 5.0

(10%水溶液)4.0 - 7.04.0 - 7.0粘度 (25) , cps10000 - 30000 1000

- 【用途】：**原油二采、三采产出产品脱水、油田采油污水处理、油田含驱油聚合物污水、炼油厂含油污水处理、食品厂含油污水处理、造纸厂中段废水和脱墨污水处理、城市地下污水等
- 【包装】：**采用 PE 塑料桶125kg。
- 【贮运】：**密封包装，密封保存，避免接触强氧化剂。有效期二年，可按非危险品运输。
- 【注意事项】：**

(1) 关于产品及规格，欢迎用户提出建议和要求，交流信息，以期完善，改进服务，满足客户需求。

(2) 应用技术本无固定模式，客户应依据自身工艺和设备条件，试施运用。