

ZYJ-M6供水自救批发压风供水自救装置

产品名称	ZYJ-M6供水自救批发压风供水自救装置
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZYJ 产地:山东济宁
公司地址	济宁市金宇路52号创新大厦西区A座2楼2371室（注册地址）
联系电话	15954707164

产品详情

ZYJ-M6供水自救矿用供水施救设备为在紧迫情况下矿井供水管路应急接入紧迫避险设备，并设置供水阀，水量和水压能够满意额外数量人员避险时的需求，为流亡硐室配套为避险人员供水、运送营养液供给条件的矿用供水施救设备,矿用供水施救设备全体选用不锈钢规划，适用于水质较差的煤矿井下使用，通过五级过滤，大大改进水质,矿用供水施救设备设备时，先将减压阀压力调至最低，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方向调究竟，压力表显现为零。联系电话：15954707164（同微信）

ZYJ-M6供水自救产品详情ZYJ-M6供水自救产品介绍

压风供水自救设备具备了矿用氧气的供给和饮用水的供给，一台设备处理两大问题！外型：960*400*160 不锈钢外体，有效避免生锈；呼吸口：5套（规范配套5套）配件：减压阀设备，具减压、消音、过滤（水、油）、主动排水、防尘等功能压力：< 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa（需求设备降压设备）开始产水量为400 L/min，进水接口为 10~25高压胶管接头或接头座！

ZYJ-M6供水自救技术参数

1 工作压力 < 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa，有必要设备降压设备)2 供水压力 0.1~0.5MPa3 浑浊度<10 NTU4 温度 5~45 市政自来水5 饮水出口 3个运用软管（有卫生许可证，可以饮用）接出6 滤芯寿数 2年（家庭清水时）7 开始产水量 400 L/min8 进水接口 10~25高压胶管接头或接头座

ZYJ-M6供水自救实物图

ZYJ-M6供水自救 矿用供水施救设备全体选用不锈钢规划，适用于水质较差的煤矿井下使用，通过五级过滤，大大改进水质,供水施救设备首要用于煤矿井下救灾防护,供水施救设备将供水管接入如下图进水口，调理减压阀使出水压力保持在0.3-0.5Mpa。