

6kw电启动柴油发电机价格

产品名称	6kw电启动柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-7600MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

· 为了更放便于机组保修期限的科学计算和满足用户尽快投入使用的愿望，及方便机组正常的热机保养，建议当机组到达使用工地后能立即安装调试，并安排专职人员负责机组的操作和日常维护保养等工作；

· 如因一些特殊原因使机组需要存放一段时间，则应视需时长短而做出一合理可行的存放方案；柴油发电机组的长期存放会对柴油发动机和交流发电机形成决定性的不利影响，而正确的存放工作可使不利影响减少到小。所以，正确的存放方法是十分必要的；

· 柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括将机组全面清洁并保持机组的干燥通风及更换适当品质的新润滑油和彻底放掉水箱内的水并将机组作防锈处理等；

· 机组的存放地点应能确保不被其它物品砸到，以免发生损害；除此而外，还建议用户专门建造一个独立仓库，并杜绝易燃易爆物品放在柴油发电机组的周围，有必要预备一些消防措施，如泡沫灭火器等。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-7600MT-2

- *、额定功率：6KW
- *、*大功率：6.5KW
- *、额定频率：50HZ
- *、结构类型: 开架/手推式
- *、工作时间：12-18h
- *、油箱容积：25升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、功率因数：COS =1.0
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：70-78Db
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO188F1
- *、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、燃油表：有
- *、过载能力：100%1h
- *、机油容量：1.65
- *、额定转速：3000r/min
- *、调速方式：自动调速

电机参数：

- *、电机型号:TO-6.0T
- *、电机品牌：大泽動力

- *、电机温升：25-50
- *、绝缘等级：F
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：励磁电机
- *、接线方式:三相四线、Y型接法
- *、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

- *、机器重量：105KG
- *、消音装置：工业静音器
- *、整机超载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、外形尺寸：800*560*705
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

6kw电启动柴油发电机价格中喷油泵功能描述以及起到的重要作用：

- 喷油泵和高压油管安装在封闭的隔热室内。
- 燃油喷射系作用：按照柴油发电机的工作顺序及负荷的变化，将柴油定时、定量、定压并以一定的空间状态雾化喷入燃烧室。
- 喷油泵是喷射系统的核心部件，供油定时由凸轮安装位置决定，供油定量由柱塞有效行程决定
- 单体喷油泵配置到每个气缸，是柱塞泵

- 主要部件：柱塞，套筒，凸轮，滚轮，齿条，弹簧，出油阀

- 柱塞在套筒内随着凸轮作往复运动，滚轮的作用是将凸轮的旋转运动转变为自身的往复直线运动。喷油泵供油通过滚轮顶动柱塞上行完成，柱塞的吸油动作靠弹簧使柱塞下行完成。