7千瓦柴油发电机组价格

产品名称	7千瓦柴油发电机组价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-7900MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

· 在大泽动力7千瓦柴油发电机组价格未发动前，接通电源开关，蓄电池通过充电指示灯给发电机转子激磁线圈供电使其产生磁场，充电才会指示灯发光。发动机起动后通过传动皮带带动发电机转子旋转，当发动机转速达到一定高度（零电流转速），转子激磁线圈磁场与定子线圈有相对运动，使定子线圈感应三相交变电流，发电机开始发电；同时由于发电机发出的电压高于蓄电池电压，充电指示灯熄灭，蓄电池不再向发电机激磁线圈供电，激磁线圈由发电机自供电；

· 调节器通过控制激磁电流的通断来控制电压的高低，使电压稳定在规定的值。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-7900MT-2

*、额定功率：7KW

*、*大功率：7.5KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型: 开架/手推式

*、工作时间：12h

*、油箱容积：25升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、燃油消耗率(g/kw.h):≤205

*、噪音dB（A）LP7M：70-78Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOTO190F1

*、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：100%1h

*、机油容量：1.65

*、额定转速：3000r/min

*、调速方式：自动调速

电机参数：

*、电机型号:TO-7.0T

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50℃

*、绝缘等级：F

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30℃ 高温40℃

整机参数

*、机器重量：105KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：800*560*705

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

7千瓦柴油发电机组价格的要领有如下七点：

1、使柴油机与传动装置脱离或将变速箱置于空挡位置。

2、将停车电磁铁、电器开关和机械操纵装置处于运转位置。

3、对于带全程式调速器的柴油机，将油门置于略高于怠速位置(约700r/min)，而对于带两极式调速器的冷态车用柴油机起动时，应将加速踏板踏到底并在起动电机啮合之前松开踏板。

4、为防止起动电机损坏，起动电机的啮合时间每次不得过30秒，连续二次起动时间间隔2分钟。

5、柴油机油压表必须在起动后15秒内显示读数。

6、柴油机冷起动时应缓缓增加转速，以确保轴承获得足够的润滑并使油压稳定。

7、在1千r/min怠速运转3～5分钟后方可逐步增加载荷运转。严禁柴油机起动后立即加速加载运转。注意柴油机怠速运转时间不许太长，否则会损坏柴油机。