

# 低价供应碳带

产品名称	低价供应碳带
公司名称	深圳市哈利路亚科技有限公司
价格	.50/平米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区章阁华庭25A02
联系电话	0755-23766102 18928462032

## 产品详情

标准腊基碳带 产品特点：

广泛的标签适应性，通用性好。  
打印效果优异，成本经济。  
耐高温，可适用于高速打印。  
适用范围广，可适应不同被打材质

。防静电背涂层易于有效保护  
打印头。 混合基碳带

产品特点： 优秀耐磨擦、耐腐蚀性能，具有广泛的应用领域。

高度分辨率适合打印标准及旋转条型码。

能满足不同被打印材质的需求。  
高敏感度确保优异的打印效果。

防静电背涂层，有效保护打印头。  
防静电背涂层易于有效保护打印头。

脂基碳带 产品特点：

卓越的高质、高速打印性能 优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能 宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻环境要求 高敏感度，确保优异的图像打印效果  
防静电背涂层，有效保护打印头。

水洗布专用树脂碳带

产品特点： 卓越的耐刮擦、耐涂抹、与耐酒精等化学物性能；  
耐洗涤，经过洗涤剂（包括干

洗方式) 洗涤后, 依然保持清晰图像; 高温150 熨烫后, 更显优秀品质; 连续打印时, 无粘附水洗标的情形;

	适用介质	存放	碳带规格
标准腊基碳带	涂层纸标签和吊牌 聚乙烯薄膜 (PE) 聚丙烯薄膜(BOPP)	使用环境: 5 -35 , 45 %-85%的相对湿度 运输环境: -5 -45 , 20%-85 %的相对湿度, 时间不多 于一个月 存放环境: -5 -40 , 20%-85%的条件 下存放, 不能多于一年	基本宽度 (mm) : 40、50、60、70、80、90、110 基本长度 (m) : 100、300 碳带卷向: 外碳、内碳 碳带轴心: 1英寸、1/2英寸
混合基碳带	涂层纸标签和吊牌 聚乙烯薄膜 (PE) 聚丙烯薄膜(BOPP) 聚脂薄膜 (PET)	使用环境: 5 -35 , 45 %-85%的相对湿度 运输环境: -5 -45 , 20%-85 %的相对湿度, 时间不多 于一个月 存放环境: -5 -40 , 20%-85%的条件 下存放, 不能多于一年	基本宽度 (mm) : 40、50、60、70、80、90、110 基本长度 (m) : 100、300 碳带卷向: 外碳、内碳 碳带轴心: 1英寸、1/2英寸
脂基碳带	聚乙烯薄膜 (PE) 聚丙烯 薄膜(BOPP) 聚脂 (PET) 和polyimide 乙烯基 水洗布	使用环境: 5 -35 , 45 %-85%的相对湿度 运输环境: -5 -45 , 20%-85 %的相对湿度, 时间不多 于一个月 存放环境: -5 -40 , 20%-85%的条件 下存放, 不能多于一年	基本宽度 (mm) : 40、50、60、70、80、90、110 基本长度 (m) : 100、300 碳带卷向: 外碳、内碳 碳带轴心: 1英寸、1/2英寸
水洗布专用树脂碳带	纸张 涂布纸、人造合成纸 纺织品 织物涂布标签 薄膜	使用环境: 5 -35 , 45 %-85%的相对湿度 运输环境: -5 -45 , 20%-85 %的相对湿度, 时间不多 于一个月 存放环境: -5 -40 , 20%-85%的条件 下存放, 不能多于一年	基本宽度 (mm) : 35、40 基本长度 (m) : 100、300 碳带卷向: 外碳、内碳 碳带轴心: 1英