

# 高温热油泵WR Y系列 节能泵 柴油机泵 常州武研厂家直销

产品名称	高温热油泵WR Y系列 节能泵 柴油机泵 常州武研厂家直销
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武研 型号:WR Y系列 产地:江苏常州
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是WR Y系列 导热油泵(也称热油泵、导热油循环泵)节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封(铁壳油封)、骨架油封(氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈(弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WR Y热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，如有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

#### 关于热油泵安装调试 注意事项

- 1、热油泵应水平安装于稳固（混凝土）的基础上，安装位置应在通风处，通风良好，有利于冷却，油泵四周至少应保持1米维修空间，且能保证灵活调整位置；
- 2、安装管道支撑：系统管路与热油泵的进出口法兰的连接应保证热油泵不承受任何应力。所以一定要安装管道支撑，管道支撑起的作用是抵消管道应力对设备的影响，没有安装管道支撑或管道支撑安装不标准，管道应力会在短期内打坏泵轴承，泵也会损坏，最好能加装膨胀节；