

供应标靶DBY系列电动隔膜泵

产品名称	供应标靶DBY系列电动隔膜泵
公司名称	浙江标靶泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路西侧1幢1层
联系电话	13486089233 18667362255

产品详情

电动隔膜泵简介

标靶DBY系列电动隔膜泵，采用摆线针轮减速机传动，通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往复运动，使工作腔容积发生交替变化从而达到将液体不断的吸入和排出。同时，近年来由于隔膜材质取得了突破性的进展，大大地延长隔膜的使用寿命，因此被越来越广泛的替代部分离心泵、螺杆泵来应用石化、陶瓷、冶金等行业。

电动隔膜泵的性能

工作流量：12L~500L

工作压力：0.4MPa~0.7MPa

虹吸高度：3M~6M

输送固体颗粒：2.5MM~9.4MM

详细性能参数请与销售工程师联系索取

电动隔膜泵特点

- 1.不需灌引水，自吸能力达7米以上
- 2.通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可毫不费力的通过
- 3.由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质不会向外泄漏。且泵本身无轴封，使用寿命大大延长。根据不同介质，隔膜可分为氯丁橡胶、丁晴橡胶、氟橡胶、四氟等，完全可以满足不同客户要求。
- 4.泵体介质流经部分，可根据用户要求，分为铸铁、不锈钢、铝合金，电机分为普通式和防爆式两种。

电动隔膜泵应用领域

- 1.各种剧毒、易燃、易挥发液体
- 2.各种强酸、强碱、强腐蚀液体
- 3.可输送高温度的介质150
- 4.作为各种压滤机前级送压装置
- 5.热水回收循环
- 6.油罐车、油库、油品装卸
- 7.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜

8.泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。

9.各种特殊介质的吸送

如需具体性能参数和应用，请拨打400-001-6653免费咨询