

供应标靶QBY3第三代气动隔膜泵

产品名称	供应标靶QBY3第三代气动隔膜泵
公司名称	浙江标靶泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路西侧1幢1层
联系电话	13486089233 18667362255

产品详情

气动隔膜泵简介

标靶QBY3第三代气动隔膜泵具有简单、高可靠设计的空气换向阀，使整个QBY3系列产品能在各种应用情况下实现的稳定性。

换向阀为三向先导阀，能保证真正意义上的不“发粘”。所有部件可在不打开液体腔的情况下进行更换。根据输送介质的不同可选用铝合金、不锈钢、塑料PP聚丙烯、氟塑料等，以满足不同工况需求。

气动隔膜泵性能

工作流量：18L/h~1050L/h

工作压力：0.7MPa~0.84MPa

虹吸高度：2.5m~8m

往复流速：46CC~7.6L 详细性能参数请与销售工程师联系索取

气动隔膜泵特点

- 1.可在不良气源的情况下使用，换向阀中Derlin材料的滑块坚固耐用，不易损坏气路畅通，从1/2到3泵的气路部分决无障碍，保证换向灵活
- 2.100%可外部维护式换向阀
- 3.与其他的双隔膜泵相比，活动部件非常少
- 4.先导式换向阀具有极高的机械寿命，可保障日复一日的运行一种换向阀适合多种规格的泵

气动隔膜泵结构特点

- 1.流体的相溶性：可提供外壳材料有不锈钢、铸钢、聚丙烯、铝合金等
- 2.合理的密封设计：隔膜可紧紧锁定在位，可起到积极液封作用的成形压条。
- 3.便于定位：螺栓连接，自定位的空气和流体单位
- 4.维护便利：降低内部容积可减少浪费，便于清洗：不锈钢螺栓可抗腐蚀，并能提供合理定位，便于重新装配。
- 5.给与保护的排放口：所有排放口采用一个公共端可防止室内气化液化侵蚀空气马达的密封件，便于贮槽加载或者卸载操作的空转功能。

气动隔膜泵应用领域

- 1.油轮/客车/火车卸料：海水、油料、污水、密封剂、粘合剂
- 2.化工生产供应与输送：肥皂、清洁剂、粘合剂、油墨、染料
- 3.煤矿批量处理/混合：污水、混水、稀泥浆
- 4.医药领域：FDA物料

如需具体性能参数和应用，请拨打400-001-6653免费咨询