

水性防腐木油

产品名称	水性防腐木油
公司名称	大树化学科技（上海）有限公司
价格	23.20/KG
规格参数	麦多:麦多 18KG/桶:18KG/桶 上海金山:上海金山
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694112

产品详情

产品说明

水性木器漆秉承北美地区户外木制品数十年的保护经验，采用行业领先的水性制漆技术，产品集保护与装饰等综合性能于一身，广泛适应于各种木材，防腐木，木挂板等的清漆和着色，具有良好的渗透性，优良的防水性，和极低的VOC含量，能有效的延缓户外木材的变形和开裂，对户外景观木材提供优良的保护。我们专注于户外木制品生命周期的延续，色彩与环境的融合。

使用方法

可滚涂、刷涂、喷涂，理论涂布率5-8平方米/公斤（两遍）

储存条件

包装完好，5 以上干燥通风处保存，避免日光直射，冰冻。

保持期

符合储存条件及桶盖密闭状态下1年。

安全环保事项

本品不含有毒、易燃物质，是环保的水性涂料。

残余物不可随意丢弃，待干结后按普通建筑垃圾处理。

产品不可吞咽，接触皮肤和眼睛后立即用清水清洗。

放置时远离儿童和食品。

施工使用说明

木质基材必须干燥，含水率小于20%。

开罐后需充分搅拌均匀，可适当加清水稀释，然后施工。

先用砂纸打磨木质基材表面，去除表面的污渍，霉斑和毛刺并清洁干净。

均匀薄涂两遍以上本品，表干时间为30分钟（温度23℃以上，湿度小于85%），重涂时间为3小时以上（温度23℃以上，湿度小于85%），根据温度和湿度的不同，表干和重涂时间也需相应的调整。

为获取更好手感的漆面，建议在第一遍漆干透后用细砂打磨。

注意：

木质基材表面需干净无油污。

施工温度需5℃以上，雨雪天气严禁施工。

重涂间隔需严格控制，禁止在前涂层未实干前重涂。

完工后24小时内不能被雨水淋到。