

PMMA VRM40 PMMA VRM40

产品名称	PMMA VRM40 PMMA VRM40
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	32.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

[PMMA\(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力\)/VRM40/三菱化学\(南通\)](#)

用途：板材级

特性备注：具有出色的高抗冲击性和流动性

重要参数：缺口冲击强度:7 拉伸强度:50 MPa 热变形温度:90

生产厂商：三菱化学高分子材料（南通）有限公司

高抗冲PMMA

PMMA DR101 阿科玛DR101

PMMA IRD50 日本三菱IRD50

PMMA IRD70 日本三菱IRD70

PMMA VRM40 日本三菱VRM40

PMMA VRL-40 日本三菱VRL-40

PMMA HT01X 日本住友HT01X

PMMA HT55X 日本住友HT55X

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 非晶体聚合物，92%光线穿透率，热变性温度介于74 °C~102 °C间

1、高光学透明性 2、耐候性佳 3、刚性佳 4、易染色

用途：灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件

应用范围汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键（特别是透明的）。日用消费品（饮料杯、文具等）。特性采用新型聚脂材料，经热曲成型或平面镶边，金属托底内置光源，极具视觉冲击力。耐侯性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆，可保长久耐侯，永不褪色，使用年限长达5~8年。耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修。耐冲击性：是玻璃产品的200倍，几乎没有断裂的危险。透光性：高达93%，透光极佳、光线柔和、璀璨夺目。耐燃性：不自燃并具自熄性。美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。节能性：透光性能好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。