

# JHC均质混合泵

产品名称	JHC均质混合泵
公司名称	浙江标靶泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路西侧1幢1层
联系电话	13486089233 18667362255

## 产品详情

JHC均质混合泵根据实际工艺要求由多管混合头与混合泵组成，混合泵由多层的转子和定子组成，每层转子和定子的齿轮粗细不一，使得原始各组不同成分的物料按比例要求再瞬间混合均质，该产品广泛应用于生产工艺流程中需要多种物料进行混合均质以及化工流程工艺中的中和与混合。使用改混合设备后，使原有的传统工艺进一步简化，生产效率大幅提高，混合后的产品质量明显提高。

### 应用领域

精细化工:颜料、染料、塑料助剂、纺织助剂、胶黏剂、树脂乳化、热熔胶、密封剂、胶水、浆料、整理剂、表面活性剂、均染剂、碳黑分散、防粘剂、织物整理剂、光亮剂、皮革助剂、颜料膏，剂等。石油化工:润滑剂、重油乳化、柴油乳化、改性沥青、催化剂、蜡乳剂等。生物医药:注射剂、抗菌素、药乳液、药乳膏。保健品、微胶囊乳化、细胞组织破碎等。涂料油墨:印刷油墨、油漆，乳胶漆、建筑涂料，纳米涂料，光固化涂料、涂料助剂、炭黑分散、打印墨水、釉、膨润土等。nong药:杀虫剂、除草剂、药乳油、化肥、nong药助剂等。纳米材料:纳米材料的分散、解聚等。食品工业:果汁、果酱、冰淇淋、乳制品、食品添加剂、茶饮料、巧克力、豆奶、香精、牛奶等。

日化产品:液体洗涤剂、面霜、唇膏、洗面奶、硅油乳化、日用香精、护肤品、化妆品等。造纸:纸浆、填料、干强剂、湿强剂、施胶剂、助留助滤剂、消泡剂、涂布、水处理化学品等。产品参数

型号Type	流量m/h	系统压力Mpa	转速r/min	功率KW
JHC10-185	1-3	0.1-1.6	260-1450	2.2-4
JHC20-185	3-6	0.1-1.6	260-1450	3-5.5
JHC10-200	5-10	0.1-1.6	260-1450	3-7.5
JHC20-200	10-15	0.1-1.6	260-1450	4-11
JHC15-260	15-20	0.1-1.6	260-1450	5.5-15
JHC25-260	20-30	0.1-1.6	260-1450	7.5-18.5
JHC15-300	40-50	0.1-1.6	260-1450	11-30
JHC30-300	50-80	0.1-1.6	260-1450	14-45

JHC15-360	80-120	0.1-1.6	260-1450	22-55
JHC30-360	120-160	0.1-1.6	260-1450	30-75
JHC15-400	160-220	0.1-1.6	260-1450	55-90
JHC30-400	220-250	0.1-1.6	260-1450	75-110
JHC15-460	260-320	0.1-1.6	260-1450	90-132
JHC30-460	320-350	0.1-1.6	260-1450	110-160