

# 无线测温装置尽在乐鸟电气OEM贴牌代

产品名称	无线测温装置尽在乐鸟电气OEM贴牌代
公司名称	乐清市乐鸟电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州德宇电气有限公司内）
联系电话	0577 - 61615567 13968706727

## 产品详情

WSK产品是SK与WK的组合型，满足了同一环境对温湿度控制的不同要求，本产品使用国际先进的传感器，对工作环境的温湿度指标长期自动进行监测、采样。本产品具有寿命长、安装方便、易使用等特点，是一款高性价比的产品。

WSK系列产品是为温湿监控器，可防止结露发生并可预设环境温度范围的一种自动化工业仪器。当工作环境潮湿有结露产生的可能时瞬间启动对应加热装置，阻止结露产生，或工作环境温度低（高）于设定温度值时，相应的加热（降温）负载也瞬间开启，直至结露条件消除、环境温度达到设定要求时才停止工作，重新进入监控状态，如此自动循环，完成对环境的综合自动化控制。

### 使用电源

AC220V (80 ~ 110%) /50Hz

- 1.采用高性能阻燃材料，绝对安全保障功能。
- 2.自动/手动切换控制功能。
- 3.温度数显功能。
- 4.负载断线（超限）报警功能。
- 5.无源输出功能。
- 6.驱鼠功能。

7.防酸、碱、盐气体功能。

8.小拨盘调节温度功能。

使用环境

温度 ( -25 ~ +65 )

湿度 95%RH

凝露启控点

相对湿度85%RH  $\pm$  5%

温度控制范围

-50 ~ 150

控制方式

手动/自动切换

输出容量

负载AC220V/3A

报警AC220V/1A

耐 压1.5KV 50Hz 1min

抗震性能10 ~ 150Hz 20m/s<sup>2</sup>工作正常

抗 干 扰4.4KV/M

导轨安装 面板安装 嵌入式安装 数显温湿度 智能

本产品属智能型温湿度数显监控仪器。该系列产品通过温湿度传感器对环境温湿度自动进行采样、即时监控，并根据预设的环境温湿度控制点来启动相应工作电路，强行改变环境，使温湿度控制在设定值的范围内。我们乐清乐鸟只做OEM贴牌加工

智能温湿度控制仪通过温湿度传感器对环境温湿度自动进行采样、即时监控，并根据预设的环境温湿度控制点来启动相应工作电路，强行改变环境，使温湿度控制在设定值的范围内。广泛应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、端子箱、箱式变电站、隔离开关、断路器机构箱以及其他相关的

需要控制温湿度的领域。具有精度高、体积小、寿命长、安装方便、易使用等特点。

工作电源 AC/DC(85 ~ 265 ) V

使用条件 温度 -20 ~ 65 ; 湿度 相对湿度 95%RH

控制范围 温度 -40 ~ 120 ; 湿度 0 ~ 99%RH

注：温度范围可根据需要选择

精度 温度为1%FS ± 1个字；湿度为5%FS

控制回差 温度 0 ~ 20 (可调)；湿度 0 ~ 20RH (可调)

控制输出 有源AC220V/3A (或无源常开输出根据客户要求定，如无特别说明为有源输出)

负载能力 一倍工作电压 3A

耐高压 50HZ，1000V交流电历时1min，无击穿和飞弧现象

体积 X型：48 × 48 × 78mm<sup>3</sup>

N型：72 × 72 × 66mm<sup>3</sup>

S型：96 × 48 × 66mm<sup>3</sup>

Y型：96 × 96 × 66mm<sup>3</sup>