

供应各种螺杆泵

产品名称	供应各种螺杆泵
公司名称	浙江标靶泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路西侧1幢1层
联系电话	13486089233 18667362255

产品详情

单螺杆泵的性能范围

流 量：0.1~300m/h

压 力：单级0.6Mpa;两级1.2Mpa;三级1.8Mpa;四级2.4Mpa.

最大粘度：2700000cst

允许zui高温度：150 详细性能参数请与销售工程师联系索取

单螺杆泵的特点

- 1、具有独te的自密封性，吸入能力好，结构简单，对杂质不敏感。
- 2、利用率高、不易出故障。
- 3、介质的粘度范围广，流动性很差的介质也能输送。在输送过程中由于没有搅拌、剪切等现象，因此可以输送含有纤维物料或怕受晶体破坏的介质。
- 4、流量与转速成正比，te别适合需要流量调节的地方。
- 5、运转和流动性可逆，安装形式多样，具有极其广泛的应用的范围。
- 6、在运转中具有高效性，转动部件使用寿命长，磨损小。且零配件少，维修，更换方便，维护费用较低。
- 7、螺杆表面可硬化，可适应恶劣工况，延长泵的使用寿命。
- 8、衬套内衬有不同性质的橡胶材料，实现不同介质的泵送。

9、可进行不同形式的密封更换（如机械密封、填料密封等）。

双螺杆泵的性能范围

流量范围：0~2000m³/h.

压力范围：0~4.0Mpa.

适用温度范围：-20~300 .

粘度范围：1-3000mm²/s，降低转速可达到1x10⁶mm²/S

详细性能参数请与销售工程师联系索取

双螺杆泵优点

- 1.平衡输送液体、无脉动、无搅拌、噪音小。自吸性能强。能够油、气、水多相混输。
- 2.正确选用材料和结构，可以输送润滑性或非润滑性、清洁或含有固体小颗粒的低粘度或高粘度、有或无腐蚀性的各种介质。
- 3.轴封形式多样，寿命长、泄露少，适用范围广。

三螺杆泵的性能范围

用来输送温度 150 ，粘度5~760cSt，不含固体颗粒，无腐蚀性，具有润滑性能的介质。

适用压力范围：0.6~2.5MPa；

适用流量范围：0.6~123m³/h。 详细性能参数请与销售工程师联系索取

三螺杆泵的特点

转子液压平衡，振动小、噪音低。

输出稳定、无脉动。

高效率

具有很强的自吸能力

零部件采用通用性强的系列化设计，具有多种安装方式结构紧凑，体积小，重量轻，可在较高转速下工作

螺杆泵的应用领域

污水处理：输送各类工业废水、城市污水、污泥等。

石油业：用于多种油类的地面集输，多相混输及聚合物的输送。

化工业：用于输送各种悬浮液、乳胶液、酸、碱、盐等。

食品业：用于酒厂中酒、废渣及制酒流程中的投配料的输送，以及果酱、巧克力等类似物料的输送

纺织业：用于输送合成纤维液、粘胶液、染料、油墨、尼龙、粉液等。

造纸业：各类纸浆、油墨液等的输送。

造船业：用于输送油渣、扫仓、污水、海水等

建筑业：输送灰浆、灰膏等。

冶金与矿产业：用于输送氧化物和废水、矿用排水等。

核工业：输送带颗粒的放射性液体。

如需具体性能参数和应用，请拨打400-001-6653免费咨询