

单组份尼龙加玻纤油墨

产品名称	单组份尼龙加玻纤油墨
公司名称	上海凯贤油墨科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:MPA 供应地:全国
公司地址	上海市嘉定沪宜公路6106号
联系电话	021-59507952-103 18201845192

产品详情

适用范围：各种塑胶，电镀(含水电镀)、金属、阳极氧化铝表面、不锈钢表面、静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印，不需加固化剂，不需烘烤，即可获得优异的附着力。产品特性：平光、附着力佳、流平性佳、硬度强、耐酒精、耐冲压、抗刮伤、耐化学品。油墨调配方法：搅拌时先加稀释剂3%-5%左右稀释到印刷适合粘度。干燥时间：表干时间自然挥发5-10分钟，实干时间在24小时以内，48小时后达最佳性能，烤箱150 烘烤30秒性能更优。稀释剂：建议采用本公司配套专用稀释剂开油。【油墨使用注意事项】1、试印确认符合要求后再批量生产。2、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。5、丝网印刷加适量拉丝膏用本公司特慢干稀释剂更适宜印刷工艺顺畅。6、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。【油墨性能检测结果】1、3M胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脱油。2、纯度99%的酒精500G力在油墨表面来回擦拭100次无脱色。