

ABS PA-766 ABS PA-766

产品名称	ABS PA-766 ABS PA-766
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

[ABS\(???/???/??????#\)/PA-766/????](#)

用途：电子电器

特性备注：难燃、耐热、高冲击

重要参数：熔体流动速率:2.3 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 缺口冲击强度:23 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:57 MPa 硬度:95 维卡软化点:98 热变形温度:81

ABS PA-766 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	防火级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		难燃、耐热、高冲击

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238
机械性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238
	引张强度	---	ASTM D-638
	引张强度	---	ASTM D-638
	伸长率	---	ASTM D-638
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790

	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	洛氏硬度	---	ASTM D-785
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
热性能	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	热变形温度	---	ASTM D-648
	热变形温度	---	ASTM D-648
	燃烧性	File No. E56070	---
		UL&C-UL	