

ABS PA-764B ABS PA-764B

产品名称	ABS PA-764B ABS PA-764B
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-764B/台湾奇美

用途：电子电器,电动工具,家用电器

特性备注：产品特性：UL94 1/10 " V-0 , 1/8 " 5VA , 耐光性 , 耐热性

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.16 g/cm3 缺口冲击强度:20 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:64 MPa 硬度:102 维卡软化点:101 热变形温度:81

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

防火阻燃级 ABS台湾奇美 PA-765A , PA-764 , PA-765 , PA-764B , PA-763

耐热级 ABS台湾奇美 PA-777B , PA-777E.超耐热级PA-777D

透明级 ABS台湾奇美 PA-758 , PA-758R

食品级 ABS台湾奇美PA-737R 食品级

ABS台湾奇美PA-7

食品透明级 ABS台湾奇美PA-736

电镀级 ABS台湾奇美PA-727

超耐热级 ABS韩国LG XR-409H(电器产品、汽车内部构件、耐高温耐热性产

超耐热级 ABS韩国LG XR-407E XR-407 XR-401 XR-404N

防火抗紫外线 ABS基础创新FR15U

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、用途：适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
- 6、同PVC（聚氯乙烯）一样在屈折处会出现白化现象。