

德国朗盛 (LANXESS) PA66代理商

产品名称	德国朗盛 (LANXESS) PA66代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

德国朗盛 (LANXESS) PA66代理商生产厂商：德国朗盛化学

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV15H1.0 15%玻纤增强，热稳定级 重要参数：成型收缩率:1.55 %

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30H2.0 成型收缩率:1.27 % 缺口冲击强度:10 氧指数:23 % 拉伸强度:171 MPa 弯曲强度:270 MPa 弯曲模量:8100 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:250

德国朗盛/PA66(尼龙66)/A30S PA66标准非增强级，非常容易脱模，极快速固化，热老化稳定性。

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30H1.0 30%玻纤增强，热稳定级

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV25 25%玻纤增强 重要参数：吸水率:2.1 %

德国朗盛/PA66(尼龙66)/AKV30重要参数：密度:1360 g/cm³ 吸水率:5.5 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8400 MPa 热变形温度:250

聚酰胺66或尼龙66、nylon66。PA66在聚酰胺资料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体资料或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。。PA66在较高温度也能坚持较强的强度和刚度。PA66在成型后依然具有吸湿性，其程度首要取决于资料的组成、壁厚以及环境条件。在产物描绘时，一定要思考吸湿性对几许稳定性的影响。为了行进PA66的机械特性，常常参加各式各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了行进抗冲击性还参加合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因而流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

