

永宏PLC 深圳总代理 C3070SF配60MCT2-AC

产品名称	永宏PLC 深圳总代理 C3070SF配60MCT2-AC
公司名称	深圳市捷达兴科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:永宏 型号:C3070SF 产地:台湾
公司地址	深圳市宝安区西乡街道办固戍社区红湾创客中心 B1-305
联系电话	0755-23200389 18126538285

产品详情

永宏PLC 永宏触摸屏 深圳总代理

简单，易用背钳PLC设计高抗杂讯能力，高品质硬件远端监视和控制直观的软件开发环境，画面精美

型号规格一览表

规格		C3070S
显示器	显示器类型	TFT LCD,1670万色
	显示器尺寸	7.0"(16:9)
	荧幕分辨率	800 x 480
	背光类型	Led,350流明
	背光寿命	30,000小时
触摸板	类型	4线电阻式触摸板
内存	即时性断电保存记忆体(NV)	120KB
	非即时性保存记忆体(XNV)	6MB
	内部用户存储	20MB
	程序内存	
万年历 (RTC)		内建
通讯口	串行1	连接口：D-Sub 9-Pin
		COM1: RS232 (TXD,RXD,RTS,CTS)
	串口2	COM2：RS422/RS485 ——

	网口	
	USB接口	USB2.0 Host (A Type) × 1
		USB2.0 Device (Mini-B Type) × 1
周边接口	Micro SD	
	音频	
	PLC扩展接口	HB1主机+B1扩展模块
电源规格	电源输入	24VDC ± 20% (隔离电源)
	消耗电流	0.35A@24VDC
环境规格	防护等级	前面板IP65,后壳IP20
	工作温度	0 ~ 50 (32 ° F ~ 120 ° F)
	存储温度	-20 ~ 60
	环境湿度	10 ~ 90%@40 (无冷凝)
	耐压性	AC500V/20mA/1Min(电源端子和F G端子之间)
	耐振动	5 ~ 9Hz单振幅 : 3.5mm; 5 ~ 150Hz恒加速 : 19.6m/s ² (2G)
		X,Y,Z方向10次(IEC61131-2规范)
	噪声抑制	1000Vp-p电压,1us脉宽,上升时间1ns
	接地电阻	低于100
尺寸与重量	开孔尺寸(mm)	191.5 × 137.5
	外观尺寸 (W × H × D mm)	201.0 × 147.0 × 38.1
	重量(g)	550
认证		CE