

保定 承德供应电火花检测仪 售后无忧 价格实惠

产品名称	保定 承德供应电火花检测仪 售后无忧 价格实惠
公司名称	石家庄飞泰检测仪器有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:飞泰 型号:FTD-150A 产地:河北
公司地址	石家庄裕华区裕华东路148号国际铭邸B座2401
联系电话	18032293265 15133138081

产品详情

保定 承德供应电火花检测仪 售后无忧 价格实惠

石家庄飞泰检测仪器有限公司主要产品：

- 1)元素分析仪|直读光谱仪|金相显微镜|抛磨机|元素分析仪|冲击试验机|冲击拉床|低温槽|投影仪|超声波测厚仪等检测仪器。
- 2)金属材料试验机：电子式万能试验机、电液式万能试验机、液压式万能试验机、电液伺服万能试验机、拉力试验机、压力试验机、扭转试验机、蠕变试验机、松弛试验机、摆锤式冲击试验机、疲劳试验机，高频试验机等；
- 3)硬度计系列：里氏硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、显微硬度计、布洛维硬度计等。
- 4)无损检测仪器：电火花检漏仪、磁粉探伤机、荧光磁粉探伤机、X射线探伤机、超声探伤仪、超声检测仪、涡流探伤仪、声发射探伤仪等。

FTD-160A数显电火花检漏仪采用数字化电路控制及脉冲生成原理。独特的单键开关、充电时自动进入充电状态，数字化电路结构使示值稳定性更高，检测高压脉冲更稳定。铝合金机壳使整机更加美观、结实耐用。

FTD-160A数显电火花检漏仪检测金属防腐涂层质量，石家庄飞泰专业生产，高性能，低价位，是无损检测者的最佳选择。

一、电火花检漏仪概述

FTD-160A数显电火花检漏仪检测厚度:0.5~10mm，输出电压:0.2kv~30kv,是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于是用蓄电池供电，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

特点

最新针孔检测技术 澳大利亚产品 ABS外壳 重量轻 瞬时开关 自动关机 数字显示工作电压及电池状态 直流稳压 电压范围0 - 15Kv和0 - 30Kv，满量程调节 测试电流恒定 控制精密 过载保护作用

注意事项

- 1.使用前，操作人员应认真阅读仪器使用说明书，严格按操作规范使用，注意保护仪器，防止摔、碰和高温，勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。
- 2.检测时要选择适当的接地点，以保证检测质量。
 - (1)小体积金属物体表面防腐层检测，要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上，然后将接地线良好地接在金属物体上检测。
 - (2)对大体积或平面物体检测，当被测物体与大地有良好的接触时，只需将接地线接入大地即可测试。
- 3.检测过程中，检测人员应戴上高压绝缘手套，任何人不得接触探极和被测物，以防触电！！
- 4.被测防腐层表面应保持干燥，若沾有导电层（尘）或清水时，不易确定漏点的精确位置。
- 5.仪器不使用时，电源开关务必打在“关”的位置！！
- 6.当欠压指示灯亮时，请务必及时充电！！
- 7.检测仪配有高、低压两个探棒以供用户选择，面板表头读数应根据所使用的探棒不同而定。若用高压探棒时，读数以表头上方的数字为准，反之用低压探棒时则以下方的数字为准。

产品覆盖：山西、山东、河南、阳泉、晋城、晋中、运城、安阳、德州、唐山、张家口、承德、保定、沧州、衡水、定州、安国、廊坊、邢台、邯郸等地，石家庄、赵县、栾城、井陘、平山、曲阳、深泽、无极、藁城、晋州、辛集、赞皇、高邑、正定、宁晋、柏乡、矿区、鹿泉、灵寿、行唐等县市