

# 野外用5KW静音柴油发电机

产品名称	野外用5KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

柴油发电机在建筑行业中的广泛应用：新型建筑人流密集，出于防火、消防安全的需要，对供电可靠性提出了严格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，他由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。因为柴油发电机的容量较大，持续供电时间长，可独立运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用，因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。5KW静音柴油发电机TO6800ET-J您在找联系方式？请往下看【销售经理】：姚经理【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】：13020198138【直线座机】：021-51987644【在线扣扣】：3087498943

### 大泽動力TO6800ET-J详细参数

#### 一、技术规范

产品编号： TO6800ET-J

额定输出KW: 5KW

较大功率KW: 5.5KW

额定频率Hz: 50HZ

额定电压V: 220/380

相 数： 单相|三相

启动方式：电启动

功率因数：1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

发动机技术参数：

动力型号：186FA

排量：430cc

型式：单缸风冷四冲程

冷却方式：强制风冷

噪音水平db (A)：68

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：15L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：1.6L

机组连续运行时间H：10

电机技术参数：

电机型号：TO6800ET-J

额定电流A 13.1

绝缘等级：F级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：850\*520\*700机组重量 (kg)：150

蓄电池容量：12V 24AH

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

野外用5KW静音柴油发电机输出高品质的电源、功率存储大、结构紧凑、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了\*\*外用户的好评，可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点；自动电压调节，保证电压更稳定，发电机转子磁场通过特殊处理，具有较高的电子和机械强度，且散热性能好，发电机转子经动平衡校验，整体性能比较稳定。