

10KW柴油发电机内部结构

产品名称	10KW柴油发电机内部结构
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品 牌:大泽动力TOYOTI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

办公室用15千瓦静音柴油发电机

您在找联系方式？请往下看【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

10KW柴油发电机内部结构大泽柴油发电机备用电源。主要用途是某些用电单位虽然已有比较稳妥可靠的网电供应，但为了防止意外情况，如出现电路故障或发生临时停电之类，仍可配置作为应急发电使用，使用电源的用电单位一般对供电保障的要求比较高，甚至一分一秒的停电都不被允许，必须在网电终止供电的瞬间就用自应急备发电来顶替，否则就会造成区大损失。这类单位包括一些传统的高供电保障单位，如医院、矿山、电厂保安电源，使用电加热设备的工厂等;近年来，网络电源尤成为备用电源需求的新增长点，如电信运营商、银行、机场、指挥中心、数据库、高速公路、高等级宾馆写字楼、很好餐饮娱乐场所等，由于使用网络化管理，这些单位正日益成为备用电源使用的主体。

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

- 1、产品编号 TO18000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 15KW
- 5、较大功率 15.5KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI

7、额定电流	68A
8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	260KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V90（TOYOTI）
16、压缩比	25：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、排量	700(ml)
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
28、20尺柜子	25台
29、40尺柜子	50台
30、60尺柜子	125台
31、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
32、工作环境温度	-25 ~ 40

33、电压表 有

34、自动启动 选配

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

熟悉柴油发电机组的客户都知道，机组是比较忌讳长时间大功率运行的，会对机组造成比较大的伤害，除非是在万不得已的情况下。那么如果真的遇到这种情况长时间大功率的运行机组之后，要如何保养才能将伤害降到zui低呢？大泽认为要重要注意以下两个方面！发电机空气滤清器要格外注意，空气滤清器是整个柴油发电机组中的一个不起眼但是却很重要的部件,在长时间运行发电机组后,特别是在空气质量比较差的环境和地区,一旦空气滤清器过脏,有可能引发严重的机械事故。