

12千瓦静音柴油发电机车载用

产品名称	12千瓦静音柴油发电机车载用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12千瓦静音柴油发电机车载用性能及特点

1以微处理器为核心，大屏幕LCD带背光、可选中英文显示，轻触按钮操作；2准确测量和显示功能：对柴油发电机组及市电的电参量及水温、油压、油位等实时监测；3控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、负荷切换及报警保护功能；4参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时不会丢失；5多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；6具有实时日历、时钟及运行时间累积功能；7发电机组累积输出电能显示；8多种起动成功条件可供选择；

12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品型号 TO16000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、较大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电流 54A
- 8、额定电压 220|380V
- 9、相数 单相|三相

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 10、频率 | 50HZ |
| 11、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 12、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 13、净重 | 250KG |
| 14、额定转速 | 3000RPM |
| 15、发动机型号 | KD2V88（TOYOTI） |
| 16、压缩比 | 24：1 |
| 17、额定转速 | 3000（r/min） |
| 18、油箱 | 28L |
| 19、耗油量 | 210 G.KW.H（满负载） |
| 20、超载保护装置 | 有 |
| 21、连续工作时间 | 8H（满负载） |
| 22、发动机类型 | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 23、绝缘等级 | F级 |
| 24、款式 | 静音（灰黄） |
| 25、燃油型号 | 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒） |
| 26、尺寸 | 1060*610*670mm |
| 27、20尺柜子 | 25台 |
| 28、40尺柜子 | 50台 |
| 29、60尺柜子 | 125台 |
| 30、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 31、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 32、电压表 | 有 |
| 33、自动启动 | 选配 |
| 34、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

您在找联系方式？请往下看【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力【销售经理】：
姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114