

# 《山东济南环境监测仪器厂家》粉尘24小时数据传输

产品名称	《山东济南环境监测仪器厂家》粉尘24小时数据传输
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	PM2.5量程:0 ~ 500ug/m3 大气压量程:500 ~ 1100hPa 尺寸:850*460*120 ( mm )
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

## 产品详情

### 《山东济南环境监测仪器厂家》粉尘24小时在线监测数据传输

#### 一、山东环境监测系统介绍：

本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动，以达到自动控制的目的。

随着城市建筑行业的发展，工地扬尘也成了PM2.5的重要来源之一，当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析，检测效率低，而且浪费大量人力物力。河北飞梦电子科技有限公司以改善空气环境质量为目标，为实现空气质量逐年改善，采用先进的信息化管理服务手段，自主研发了全天候户外“在线扬尘监测联动(雾炮)喷淋控制系统”。

#### 二、济南环境监测仪器性能参数：

名称	测量范围	分辨率	准确度
----	------	-----	-----

风速：	0 ~ 60m/s	0.1 m/s	$\pm (0.3 \pm 0.03V)$ m/s
-----	-----------	---------	---------------------------

风向：	0 ~ 360 °	1 °	$\pm 3 °$
-----	-----------	-----	-----------

大气温度： -30 ~ +70          0.1  
± 0.3

相对湿度： 0 ~ 100%RH          1%RH  
± 3%RH

大气压： 500 ~ 1100hPa    0.1 hPa          ± 0.3hPa

PM2.5： 0 ~ 500ug/m3    1ug/m3          ± 10%

PM10： 0 ~ 2mg/m3          1ug/m3          ± 10%

TSP： 0 ~ 20mg/m3          1mg/m3  
± 10%

噪声： 30 ~ 130db          1db  
± 0.5%

摄像机： 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/  
3G无线网络传输

供电系统 AC220V

通讯系统 RS485, GPRS, 光纤等 选配

安装支架 2.5米三角架 立杆支架(高度可定制)