

# 出口拆装柜加工拆装柜外贸代工家工厂

产品名称	出口拆装柜加工拆装柜外贸代工家工厂
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XD-704 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	037969691999 18623793758

## 产品详情

鑫鼎服务：出口拆装柜加工拆装柜外贸代工家工厂，拆装柜柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，抽斗用三节静音路轨，承重30KG，每斗可挂13寸或15寸快劳，每斗高度约320mm左右。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模，带防倾倒装置。

我公司原材料主要采用进口日本电解钢板及国产宝钢一级冷轧钢板为主。根据产品不同，部位不同，用料从0.6mm 2.5mm不等。产品经裁剪、冲压、折弯、焊接组装而成。经酸洗磷化表面处理，再进行静电喷涂固体粉末涂料最后200度高温固化。表面喷涂层厚约为50-60um,与喷漆相比，喷涂表面坚硬耐磨、手感好、更环保、色泽持久不变，正常使用可保5-20年。本公司均采用阿克苏诺贝尔长诚涂料。三节滑轨每对承重30-45KG。具体用料、做法说明：1．无门柜柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为20mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。2．掩门柜柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为20mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模。3．玻璃掩门柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为20mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模，玻璃为4mm厚玻璃。4．移门柜柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为19mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模。5．玻璃移门柜柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，门板厚为19mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm，承重50KG，层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳，上下间距为350mm左右为一层，上下可调。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配

件均为我公司专门开模，玻璃为4mm厚玻璃。

拆装类卡箱柜体主料用0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为46mm，侧板厚为25mm，抽斗用三节静音路轨，承重30KG，每斗可挂13寸或15寸快劳，每斗高度约320mm左右。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模，带防倾倒装置。

7. 胶门柜柜体主料用一级0.8mm冷轧钢板,折弯焊接而成，上环高为30mm，下环高为72mm，侧板厚为25mm，门为30mm宽胶条,层板用料0.9mm,折弯厚度为25mm，上下间距为350mm左右为一层，上下可调节。在下环内暗藏四个调节脚，地不平时可调水平。优质五金锁具及拉手，塑胶拉手等其它塑胶配件均为我公司专门开模。