

西安重量传感器称重模块批发价带安装调试质量好

产品名称	西安重量传感器称重模块批发价带安装调试质量好
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:西安爱贝科 防护等级:IP68 工作温度范围:-20~+60
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组(注册地址)
联系电话	029-89390680 15829498520

产品详情

动载称重模块可以方便地安装在各种形状的容器上，并可在此容器中方便地进行装料、配料或搅拌。适用于平台、滚道、流水线等设备场合。

技术指标

传感器：SB

额定容量：T 0.5,1,2,3,5 10 15 , 20

灵敏度：mV/V 2 ± 0.002

安全过载：%R.C. 150

极限过载：%R.C. 300

防护等级：IP68

电缆长度：m 4 5 6 9.5

*采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，

*传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求

*自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好

*配备可调式水平限位螺栓

*安装简单、快速

*维护方便，节约停机维护时间

*适用于恶劣环境下如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制

*材质：合金钢，不锈钢可选折

安装方式

固定、浮动、半浮动三种结构，可在各种条件下使用。

在采用四只动载模块的安装方式中，一般其中两只模块的三面受限位，另外两只模块只在端部限位。

称重原理

以一个典型的化学反应釜秤量为例，安装在反应釜底部的三个压式称重模块将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。

称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器的，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。使用称重模块的设备测量通常能达到更高的测重