

直销LCP日本宝理E130M VF2201阻燃级

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 直销LCP日本宝理E130M VF2201阻燃级 |
| 公司名称 | 江苏塑发塑料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城 |
| 联系电话 | 18168711997 |

产品详情

直销LCP日本宝理E130M VF2201阻燃级

一.江苏塑发塑料工程塑料有限公司营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上 凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友公司可以提供原料认证报告；UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)

二. 长期供应各种型号的LCP：

- 1.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP A130 30%GF 耐温240度
- 2.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度
- 3.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP A422耐候级 可电镀 高流动 耐温220度
- 4.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP C130 30%GF 耐温255度
- 5.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E130 30%GF 耐候级 可电镀 高流动 耐温260度
- 6.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E130I 30%GF 高流动 耐温280度
- 7.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E140I 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度
- 8.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E471I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度

- 9.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E472I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度
- 10.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E473I 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度
- 11.江苏塑发塑料代理供应：日本宝理LCP E480I 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度
- 12.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度
- 13.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度
- 14.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度
- 15.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度
- 16.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 6130L 30%长玻纤 耐温280度
- 17.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 6330 30%矿物增强 高抗冲 耐温275度
- 18.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度
- 19.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 7140X 40%GF 耐温298度
- 20.江苏塑发塑料代理供应：美国杜邦LCP 7244 40%矿物增强 高流动 耐温295度

三.LCP的主要性能：

- 1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。
- 2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。
- 3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。
- 4.尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。
- 5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。
- 6.可获得极高的强和弹性模量。
- 7.优异的耐化学腐蚀性。
- 8.模塑速度：周期循环极快。
- 9.卓越的抗蠕变性。
- 10.阻燃性。
- 11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。