

自贡雨水篦子，大安区球墨铸铁井盖，荣县井盖

产品名称	自贡雨水篦子，大安区球墨铸铁井盖，荣县井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	55.00/个
规格参数	规格:700
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

自贡雨水篦子，大安区球墨铸铁井盖，荣县井盖

近几年随着人们生活水平的不断提高，一般家庭都有能力拥有一辆属于自己的小轿车。因此，交通情况也变得越来越复杂，道路荷载也日益沉重，普通球墨铸铁井盖已经不能适应道路这种飞速变化的发展了，因此，自贡雨水篦子应运而生。下面由专业生产球墨铸铁井盖的厂家来给您介绍普通球墨铸铁井盖的缺陷及防沉降井盖的产生和设计原理。

自贡雨水篦子的缺陷：1、普通球墨铸铁井盖容易产生“烂眼圈”，原因：普通井盖本身独立承载系统受外力作用时，加剧了路面与井盖井座得巨大压力差，造成普通井盖井圈下沉。2、井圈得周围路面的密实度小于远离井圈的路面压实度，在行车荷载冲击作用下，井圈周围一旦产生裂缝，雨水就会顺着路面裂缝和路面与检查井结构处进入井圈内部，导致地基含水量增大，强度降低，发生沉降产生“烂眼圈”。3、施工材料质量欠缺造成井盖下沉

自调式防沉降井盖针对普通井盖的缺陷进行了改进调整，设计原理如下：

1、改变井盖与井圈的链接方式；2、彻底改变了井圈的受力状况，将近80%以上的行驶荷载直接通过井圈被路面吸收。将井圈看做道路路面的一部分，使之一体化；3、使井盖的井圈与路面沥青层结合为一个整体，在外部作用下，井圈会自动随着路面升降，使其与路面保持在同一水平上，可以避免井圈突出现象；4、在路面维修时候，可以将井盖井圈拿出来重新安装。大安区球墨铸铁井盖和市场上普通球墨铸铁井盖相比五防自贡雨水篦子具有：防盗、防跳盖、防响、防坠落、防滑等特点。1.防盗井盖和井座有连接轴连接。市场上普通井盖好多是井盖直接盖到井座上的，很容易打开不具有防盗功能。2.防跳盖井盖下面铸有三个卡簧，当井盖盖上后三个卡簧会卡在井座上相对应的卡槽里面。起到防止跳盖的作用，普通井盖是不具有此功能的。3.防响我们所用的井盖和井座接触的面都经过机械加工的。并且在井座和井盖接

触面上加工有倒梯形槽安装有氯丁胶条。当车辆压上去后不会因为井盖不平产生异响。4.防坠落所有井盖加有防坠网。避免井盖被偷造成二次伤害。5.防滑井盖上面的花纹布置均匀高度大约3mm。

防沉降专用自贡雨水篦子的安装要求：先来看看防沉降专用铸铁井盖的出台背景海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来，取代传统的排水系统，而是对传统排水系统的一种“减负”和补充，大程度地发挥城市本身的作用。当然这种井盖的价格比普通的井盖价格要高一些的，详见山西铸铁井盖厂家谈井盖价格再来看一下防沉降专用铸铁井盖的工艺特性球墨铸铁井盖：良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性灰铸铁井盖的热处理：1.球墨铸铁井盖消除内应力退火2.球墨铸铁井盖改善切削加工性退火3.自贡雨水篦子表面淬火荣县井盖后来看一下防沉降专用铸铁井盖的安装要求：

1、为了增强井圈受压强度，球墨铸铁井盖施工的注意事项

增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。7、用专用工具开启。8、井盖与雨水篦子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

我公司经过研发人员的不断努力，现隆重推荐防沉降专用铸铁井盖。盖形状主要影响井盖的生产，运输和存储过程。形状的不同会对井盖的总成本造成影响，成本的高低会进一步反映到井盖价格的高低上。

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，成都高分子复合井盖，成都球墨铸铁井盖