

双流华阳球墨铸铁井盖，华阳防沉降井盖

产品名称	双流华阳球墨铸铁井盖，华阳防沉降井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	170.00/个
规格参数	规格:700 生产地:双流华阳球墨铸铁井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

双流华阳球墨铸铁井盖，华阳防沉降井盖，成都井盖厂家

华阳防沉降井盖在重型铸铁井盖与重型铸铁井盖座的结合部，设计了放置式挂扣，为了防止在车辆高速行驶时飞离地面事故的发生，重型铸铁井盖厂家在生产时将重型铸铁井盖边沿对称设置为2~4个挂扣，在重型铸铁井盖座的对应位置设置近似于L形的挂扣插口，使用专用工具把重型铸铁井盖生产厂家安放在重型铸铁井盖座上并旋转一定的角度后，重型铸铁井盖就与重型铸铁井盖座扣在一起，降低现有的重型铸铁井盖飞离地面造成交通事故次数。

重型铸铁井盖耐磨性的提高，不单单的只是为了提高它的优势，而是真正的保障了道路上行驶车辆的安全，我司非常注重安全质量的检测，以更高的标准严格要求制作生产，产品质量符合甚至超出国家标准

防异响 防跳 防沉降 防盗 防水

再来说一下什么是六防井盖

防异响 防跳 防沉降 防盗 防水，再加个防臭吧

城市下水井盖有灰口铸铁和球墨铸铁两种：灰口铸铁井盖：具有一定的承载能力，且价格便宜，脆性较强，易生锈，易被盗，主要用在一些非承重地段及住宅小区等场所。球墨铸铁井盖：与灰口铸铁井盖相比，承载能力提高了，材料的韧性改善相对难生锈。但是，价格大幅提高，同样，因其具回收价值易被盗，主要用在有车荷载的道路上及路边。为了解决防盗问题，开发了不少带锁的防盗井盖，虽然在这一程度上解决了防盗问题，但使井盖的开启变得困难，造价又进一步攀升，给用户带来了经济上和使用上的困难。2. 水泥井盖水泥井盖是以高标号水泥填充在钢架里或在水泥中掺钢箍架或钢纤维，其刚性强，脆性大，不抗酸碱腐蚀，易老化，易断裂。由一些矿石、水磨石等制成的石材井盖也由于产品材质的原因只能用于有限的地方。3. 玻璃钢井盖玻璃钢井盖由于无回收价值，很好的解决了防盗问题，

而且具有较好的荷载能力而受到关注。然而，玻璃钢井盖造价较高，市场竞争能力不强。且玻璃钢井盖柔性强，承载能力不如铸铁井盖；自重不够，可能导致汽车碾过后回弹并翻转。因此玻璃钢井盖的使用量和使用范围均较小。4. 热塑性树脂再生铸铁井盖中科院长春应用化学所、黑龙江东府塑料实业有限公司、云南华威废弃物资源有限公司等研发的粉煤灰和废塑料合成的树脂铸铁井盖，批量生产了多种可替代金属的廉价产品，产品成本降低20-40%，但是其承载能力不够，而且在高温条件下有一定软化和蠕变，大量承载条件下的使用受到一定限制。走访很多球墨铸铁井盖厂家了解到简单实用的功能已经不能满足当下的需求，防响声，防坠落，防沉降，成了现时的主流，设计更加人性化。

告诉大家关于球墨铸铁井盖的一点小知识：

球墨铸铁井盖使用寿命长:耐腐蚀，不生锈，无污染，免维护。承载能力强:超过各类传统产品，可承载压力大，不会发生断裂、车辆坠落等安全事故;安全:底、盖吻合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、安全可靠。美观:可根据不同行业分类着色，美化城市环境，提升城市品位。重量轻:只有球墨铸铁井盖重量的一半，易操作，安装、维护、更换方便，减轻劳动强度。·分车道用重型(360KN)及步行道用轻型(210KN)两大类 材质采用高强度球墨铸铁 表面分为烤漆、普通漆两种

具有防盗、防破碎、防下沉、防声响、防弹出功能 华阳防沉降井盖球墨铸铁井盖和灰铁铸件井盖区别球墨铸铁井盖在表面处理上是喷涂的防锈沥青漆，该处理是处理铸件的常用涂料。另外，井盖在出厂的时候，再经过抛光打磨，除掉周围的毛刺后，再经过车床加工，井盖和支座都经过车床加工，使板和框能的吻合，从而防止井盖再车辆通过的时候发生声音。灰铁的石墨是平扁片状的，球铁的石墨是圆球状的。球墨铸铁牌号采用QT500-7，铁水出炉温度不低于1456℃，在球化处理时增配稀土硅铁镁合金和选用含硫量低的焦碳，球化级别达三级以上。

1，防跳井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。

2，防跳井盖无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3，防跳井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。

4，防跳井盖寿命长：产品在-40oC—80oC露天条件下正常使用30年以上。

5，防跳井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。

6，防跳井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

防盗下水井盖安装注意事项1、为了增强井圈受压强度，什么是重型铸铁井盖增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。7、用专用工具开启。8、井盖与雨水箅子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

中国的防盗下水井盖标准何时能像德国一样严格说实话，我认为国内的井盖之所以老是出现这样那样的问题，跟国内井盖的标准低也是有关系的，我怎么就没听说过德国的井盖老是出现问题？下一下井盖标准差别：德国对井盖和井口的配合公差之精密和严格，需要使用块规来计量，保证了井盖在汽车反复碾压下不变形，不破碎，不产生噪音。而德国对井盖的要求正是不能出现噪音。而国内的井盖标准均达不到欧洲标准EN124的要求。但我国所有出口井盖的企业，做出口井盖时均按EN124生产。这就很说明问题，说明什么问题呢？给我国国内生产的井盖标准低，也是合格的，但是同等的质量发到国外就是不合格的，必须按照更严格的标准来生产及检测。这说好象建材，医药甚至奶粉一样，很多的东西在国外是不合格的，但是到了国内就成了合格的了，这不是很奇怪吗？井盖与井框之间的允许误差为：井盖与井框高低差为，高不超0.5厘米，低不超1厘米，而井框与路面高低差在1.5厘米之内。如此算来，井盖与地面的落差应控制在2.5厘米之内。可是仔细想想，2.5厘米是一个多大的范围，这么高的标准能没有噪音吗？

双流华阳球墨铸铁井盖防盗井盖采取QT500-7铸态球墨铸铁,重量轻、强度高、韧性好、防侵蚀、耐疲劳、与同规格尺寸灰铸铁井盖相比,重量轻40%~50%,强度比旧式的灰铸铁井盖相比高40%~50%。旧式灰铸铁井盖脆性大,容易断裂。现将球墨铸铁及灰铸铁产品化学成分、物理性能做对比从以上化学成分和物理性能数据对比得出,球墨铸铁无论从抗拉强度、延长率、屈从强度以及极限载荷压头几种材料决议性指标都比灰铸铁高出很多,其化学成分各种数据比灰铸铁合理得多。

在防盗上,一是井盖与井圈之间安装了新的暗铰链,及暗销,巧妙的将井盖和井圈融为一体,使偷盗者无从下手,因为他不可能把整个井圈都撬起。新型球墨铸铁防盗井盖因为在框盖结合面上垫聚氯化醚垫加高了框与盖的配合深度,采取六点接触使盖框配合严密并配合应用铰链。紧固螺门和防盗锁具,根底上清除了响声,减少了振动,根底上根绝了旧式灰铸铁井盖广泛存在着被汽车冲击时,发生响动的噪音问题和被汽车冲击带走的景象。

我公司主要经营成都井盖,四川井盖,成都高分子复合井盖,成都球墨铸铁井盖