

# 乌鲁木齐漆酚硅耐高温涂料厂家报价

产品名称	乌鲁木齐漆酚硅耐高温涂料厂家报价
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

新疆乌鲁木齐漆酚硅耐高温涂料，黑灰色石油固体防腐专用，酚醛改性防腐涂料，脂肪族聚氨酯漆环氧云铁中间漆 环氧富锌底漆 厂家直销。

有机硅耐高温漆：改性有机硅树脂、特种耐温抗蚀颜料、助剂、固化剂、溶剂等组成。涂料行业的耐高温漆采用郑州实创高温溶液，有机硅耐温一般在100 -800 之间，无机硅耐高温一般在800~1800度 要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能（不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色）

1) 前处理：基材表面必须采用喷砂外理，达Sa2.5级；（2）用稀释剂擦洗工件表面；（3）用专用配套稀释剂调节涂料粘度，稀释剂采用专用稀释剂，用量大致为：无气喷涂——约5%（以涂料重量计）；空气喷涂——约15 - 20%（以涂料重量计）；刷涂——约10 - 15%（以涂料重量计）；（4）施工方法：无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意：施工时底材温度必须高于露点以上3℃，但不得高于60℃；（5）涂料固化：施涂完毕，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5 - 1.0小时，然后置于180 - 200℃ 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。 其它施工参数 密度——约1.08g/cm<sup>3</sup>；干膜厚度（一道）25um；湿膜厚度56 um；闪点 - 27℃；涂覆用量 - - 120 g/m<sup>2</sup>；涂装间隔时间：8 - 24小时/25℃ 以下，4 - 8小时/25℃ 以上。

### 油脂涂料

油脂涂料是以干性油为主要成膜物的一类涂料。其特点是易于生产，涂刷性好，对物面的润湿性好，价廉，漆膜柔韧，但漆膜干燥慢，膜软，机械性能较差，耐酸碱性、耐水性及耐有机溶剂性差。干性油常与防锈颜料配合组成防锈漆，用于耐蚀要求不高的大气环境中生漆生漆又称为国漆、大漆，是我国特产之一。

### 生漆

生漆是从生长着的漆树上割开树皮流出来的一种乳白色粘性液体，经细布过滤除去杂质即是。它涂在物体表面上后，颜色迅速由白变红，由红变紫，时间较长则可变成坚硬光亮的黑色漆膜。漆酚是生漆的主

要成分，含量达30%~70%。一般讲，漆酚含量越高生漆质量越好。生漆附着力强、漆膜坚韧、光泽好，它耐土壤腐蚀，较耐水、耐油。缺点是有毒性，易使人皮肤过敏。此外它不耐强氧化剂，耐碱性差。

### 改性生漆乳胶漆

现在有不少改性的生漆，不同程度上克服了上述缺点树脂涂料酚醛树脂涂料：主要有醇溶性酚醛树脂、改性酚醛树脂、纯酚醛树脂等。醇溶性酚醛树脂涂料抗腐蚀性能较好，但施工不便，柔韧性、附着力不太好，应用受到一定限制。因此常需要对酚醛树脂进行改性。如松香改性酚醛树脂与桐油炼制，加汝各种颜料，经研磨可制得各种磁漆，其漆膜坚韧，价格低廉，广泛用于家具、门窗的涂装。纯酚醛树脂涂料附着力强，耐水耐湿热，耐腐蚀，耐候性好。环氧树脂涂料：环氧涂料附着力好，对金属、混凝土、木材、玻璃等均有优良的附着力，耐碱、油和水，电绝缘性能优良。但抗老化性差。