

进口气动内螺纹球阀

产品名称	进口气动内螺纹球阀
公司名称	深圳前港国际贸易有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:力特LIT 尺寸:1/2-4" 压力:PN1.6-PN4.0MPA;
公司地址	深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处 海岸卡夫诺西座2601室
联系电话	0755-23704189 13530028166

产品详情

进口气动内螺纹球阀

LIT力特『进口气动内螺纹球阀』详细介绍 LIT气动阀系列 LIT气动三片式内螺纹球阀 产品数据

进口气动内螺纹球阀描述--

LIT气动三片式内螺纹球阀由活塞式气动执行器和三片式内螺纹球阀组成,输入0.4~0.7MPa气源即可控制启闭,气动执行器的执行速度快,并可远程控制。

进口气动内螺纹球阀气缸形式--

作用方式:双作用式和单作用式

控作方式:开关型或调节型

进口气动内螺纹球阀气动执行器--

气动执行器有双作用式和单作用式（弹簧复位），采用齿轮齿条式结构传动，性能更安全可靠；大口径阀门采用拔叉式结构传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用（弹簧复位）；

进口气动内螺纹球阀附件选择--

- 1.回讯器：亦称限位开关，反馈开关信号(反馈是否开到位或关到位),普通型或防爆型;
- 2.电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(普通型或防爆型)

3.气源处理三联件：过滤器、减压阀、油雾分离器,可气源起稳压、过滤作用(普通型或防爆型)

4.电-气定位器：输入4 ~ 20mA信号,实现阀门调节功能;

5.手轮机构：在气源故障或停电情况下，转动手轮机构，可实现手动开、关阀;

进口气动内螺纹球阀典型应用--

气动球阀广泛应用于天然气、油品、化工、冶金、造纸、电力、矿业、印染、生物制药，日用化工，食品饮料，水处理及空气处理等，行业的流体自动控制或调节控制，与自动化气动仪表配套使用。

进口气动内螺纹球阀球阀参数--

阀门结构:浮动球

口径尺寸:1/2-4"

工作压力:PN1.6-PN4.0MPA;。

介质温度: - 20 -120 -250 ；

阀体材质:不锈钢

连接方式: G,NPT;

进口气动内螺纹球阀典型应用--

气动内螺纹球阀广泛应用于天然气、油品、化工、冶金、造纸、电力、矿业、印染、生物制药，日用化工，食品饮料，水处理及空气处理等，行业的流体自动控制或调节控制，与自动化气动仪表配套使用。