负氧离子监测

产品名称	负氧离子监测
公司名称	邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司
价格	121.00/个
规格参数	品牌:鑫风 型号:RYQ-7 产地:邯郸
公司地址	邯郸市开发区英才路5号2楼217房间
联系电话	0310-3210686 13313309714

产品详情

简单介绍： 概述 RYQ-7景区大气负氧离子监测系统是测量环境空气中负氧离子、温度、湿度及PM2.5实时浓度及变化的系统设备，适应环境气象观测的业务需求，满足观测数据的高精度和高稳定性要求。RYQ-7景区大气负氧离子监测系统需具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。
详情介绍：

产品介绍

RYQ-7景区大气负氧离子监测系统我们根据中国国情及自身优势联合日本离子系统公司中国区代理公司联合推出应用于环保、林业、环境监测、气象、旅游等行业专业RYQ-7景区大气负氧离子监测系统，该系统设计使用**进的双重同心圆筒原理设计，同时采用最新“ JISB ”气体离子密度标准，满足现行国际标准。

同时利用专业的环境气象气体流体设计，不但使设备能够实时准确的测量数据，并通过锐研公司专用云服务平台导出数据、发布到LED大屏幕、及数据库。

产品技术指标参数

RYQ-7型景区环境自动监测站

传感器原理	双重同心圆筒之电容式吸入法
满足标准	满足机能性离子协会之JIS草案要求

	GB/T 18809-2002
检测对象	空气中的负氧离子、温度、湿度、PM2.5浓度 (可选配PM10、风速、光照度、紫外线等）
采样流速	800 cm3/sec
离子测量范围	10个-200万个/cm3
测试精度	优于±10%
上传频率	默认10分钟（用户可设定）
通讯方式	GPRS、 RS232、RS485、RJ45网络端口
温度测量	范围：-40~60°C　精度：±0.3°C
湿度测量	范围：0~100% RH 精度：±3%
工作环境	温度：-20~60°C　湿度：0~95% RH（无凝结）
数据分析系统	网络云平台采集软件，云端存储数据，短信报警功能，发布LED显示屏功能，可直接通过PC、手机登录Internet查看、下载数据，地图定位功能（可选）。 负氧离子监测仪可连续实时在线监测空气中负氧离子含量，仪器能抗高湿、抗高温、抗低温，防雨防雷，野外长期工作;
保护功能	防雷保护、防风保护、防虫保护、防过载保护
显示方式	1：户外LED屏，可同时显示景区名称、负氧离子、温度、湿度、PM2.5数据；（可增加景区公告功能） 2：软件云平台显示：多参数同时显示、实时曲线模式、数据表格模式.