

中曙新材料，水性磨光油，上光油

产品名称	中曙新材料，水性磨光油，上光油
公司名称	东莞市中曙新材料科技发展有限公司
价格	8.80/KG
规格参数	品牌：:中曙 型号：:ZS-106 产地：:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖西路71号鑫日升产业园E栋一楼
联系电话	0769-33602997 13415991598

产品详情

水性磨光油是一种水溶性环保高光泽压光油（俗称磨光油）。对各种油墨有广泛的亲和性，具有附着力强、透明度高、保光保色性好、抗刮、抗擦性强、耐候性优，可赋予印刷品优良的镜面效果。简单组成：

多元共聚烯酸乳液；抗磨剂、流平剂、消泡剂等

外观：乳白半透明液体 固含量：42 ± 2%

粘度：35~45秒（25 涂4#杯）PH值：8.0~8.5

光泽：80 ± 5（压光）耐磨度：400 ± 20次（4磅压力）

稀释：1、依据纸张的品质和光油的粘度适量稀释；

2、正常：加10~25%水做稀释；

3、快干：加10~25%乙醇与水1：1的混合液；

4、建议稀释比例不超过光油量的25%。

涂布：3~7g光油/m²，，热风（60~90）干燥3~5秒，过油后即可磨光。

压光：滚筒温度75~110，压力12~15kg/cm²,速度20~40m/分

注意事项：· 建议使用耐酒精，耐碱的油墨。可用水清洗设备，干洁的上光油可用乙醇清洗。稀释调整粘度时建议先做实验。