

河北明漫直销预埋式多次性注浆管

产品名称	河北明漫直销预埋式多次性注浆管
公司名称	河北明漫橡塑科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	河北明漫橡塑:注浆管 8x20:8x12
公司地址	景县留府乡苦水营
联系电话	18831858137

产品详情

简介编辑

注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的永久密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成永久密封。

在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

特点：

注浆管分为 一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管

）和 重复性注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）

一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。

重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。

规格：

一次性注浆管

内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：120m。

重复性注浆管

内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

优点：

- 1.安装简单，成套提供；
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米)；
- 3.不需要特殊的安装设备；
- 4.注浆时间可以任意选择；
- 5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；
- 6.系统容许在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。
- 7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；
- 8.安装或注浆过程并不会危害混凝土；
- 9.注浆后可以确保永久密封；
- 10.如果不渗漏，可以不要注浆。

工艺流程编辑

一、注浆管安装关键施工工艺流程：台模加工、安装—注浆管加工—弹簧钢筋骨架、网片绑扎—注浆管及安装预埋预留—侧模安装—工序验收—混凝土浇筑—混凝土养万方数据厚为确保台模的整度，钢板接缝焊缝应均匀。 1.每块台模就位时将蒸汽探头等敷设在台模底部，安装就位后调整靠模。根据实际需求安装1200m两侧成型好的钢筋应进行升类摆放并做好标识。

2.注浆连接钢筋a径小于等于16时，连接钢筋a径大于16。3.根据构件，将弹簧骨架注浆管切割下料。切割面必须平整、无毛刺。其平段长度必须 连接钢筋措接、注浆管弯曲过程中不挂小现注浆管内径压辅、裂隙等现象注紫m与fl装忤成45-56.二、弹簧钢筋骨架注浆管按照构件施刚绑扎钢筋骨架钢筋竹架、绑扎成荆后臆堆放在规定位需吊运至台横。钢筋绑扎过程应严格按舰托进行质壁控制同时做好成品围护三、注装管投安驻顶留预埋 注浆符顶埋在模板进行定位，四、倒模安装楼梯、构件侧模等尽可能使用增加模板周转率。根据设计尺寸，模板使用剪板机、折边机，训剖机等进行切割，下料标准进行钢筋隐蔽、横板等对于验收不合格的进行整改至符合施工技术混凝土浇筑

- 1.混凝土拌制前，应测定砂、石含水率并根据测试结果调整施工配合比。2.混凝土应均匀布料，振捣要做到“快插慢拔”，并且上下微微抽动，使混凝土上下振捣均匀。振捣依次顺序进行，避免过振、漏振，直至混凝土表面呈水平，不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为止。振捣时应避免振捣棒触及构件侧模、注浆管、管线、预埋件等。3.混凝土施工过程中应有专人负责看护钢筋、模板、水电预留预埋，防止变形、移位等。并及时做好构件表面的压光及叠合板表面拉毛等工序。4.混凝土进场应进行坍落度测试，同一批次同强度等级的混凝土制作不少于3组试件，一组用于标准养护，另两组进行同条件养护用以测定脱模及允许吊运时间。五、养护 1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护，混凝土浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。采用塑料布覆盖养护的混凝土，其全部敞露表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。2.日平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般宜用65度左右的温度蒸养，养护时应采用帆布、油布覆盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形，必须严格控制升温 and 降温的速度。
- 3.混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，可拆除侧模。4.构件起吊脱模时混凝土强度必须符合设计要求。当设计无专门要求时，非预应力构件不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的50%，预应力构件不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
- 5.叠合板等水平构件吊运须使用专用吊具，同时确保各吊点受力均匀，避免因构件受力不均引起断裂。

河北明漫橡塑科技有限公司是中埋式钢边止水带、遇水膨胀止水带，EP背贴式或外贴式止水带，桥梁支座、桥梁伸缩缝装置，高压闭孔泡沫板、CB中埋式651止水带、聚氨酯双组份聚硫密封胶，防水防腐涂料及施工，防火涂料及施工，橡塑预埋件，架线哈芬槽，波纹管，土工布，复合膜，钢板止水，同止水，橡胶棒，PVC止水带，EVA止水带，面板坝柔性填料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北明漫橡塑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：李经理

联系电话：18831858137 13333084353

公司地址：河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业基地