

不锈钢法兰底阀H42W型井底阀吸水阀滤水阀

产品名称	不锈钢法兰底阀H42W型井底阀吸水阀滤水阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	299.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 H42W底阀:H42W底阀 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

一、H42W[不锈钢底阀](#)

简介：底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上水道和支承的作用。口径有单瓣、双瓣、多瓣型。有法兰连接和螺纹连接。底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成，水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。H42W不锈钢底阀广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门、城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、环保设备等领域。

二、H42W[不锈钢底阀](#)概述：

本阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。

三、H42W[不锈钢底阀](#)性能与用途：该阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用。口径有单瓣、双瓣、多瓣型。有法兰连接和螺纹连接。

四、H42W**不锈钢底阀**结构与原理：本阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

五、H42W**不锈钢底阀**性能参数:

工作温度：0-100 公称通径：DN50-DN300 连接方式：法兰

材质：304、316、304L、316L、SS316、WCB、CF3、CF8

六、H42W**不锈钢底阀**主要技术参数：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度	密封		
H42W-2.5 H12W-2.5	0.25	0.4	0.28	100	水、酸、